

特种设备检测 鑫晟测试 特种设备检测机构

产品名称	特种设备检测 鑫晟测试 特种设备检测机构
公司名称	武汉鑫晟测试技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区雄楚大道888号金地·雄楚1号一期商2栋17层05室
联系电话	18107211630 18107211630

产品详情

特种设备职能

其主要职能：1、贯彻执行国家安全生产方针和锅炉压力容器压力管道等特种设备方面的法规、标准和规范；2、承担锅炉、压力容器、氧舱、压力管道、气瓶产品、客运索道、游乐实施、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备制造质量监督检验、定期检验、安装质量监督检验、修理改造质量监督检验、进出口安全性能监督检验、铁路罐车和汽车罐车定期检验、事故检验分析和锅炉水质处理的技术服务工作；3、承担锅炉、压力容器等特种设备制造、安装、修理、改造单位资格、压力管道安装单位和压力管道元件制造单位资格、锅炉化学清洗单位资格等技术性评审以及锅炉设计图样及资料审查工作；4、承担锅炉、压力容器、压力管道、气瓶等检验人员培训工作以及无损检测探伤人员、司炉人员、锅炉水质化验人员、气瓶充装人员、汽车罐车押运员和准驾员等特殊人员的培训工作。

特种设备检修安全技术知识

1.检修前的准备工作，特种设备检测中心，设备停车步骤及注意事项，特种设备检测，各类特种设备检修过程中的危险源的辨识和控制方法

锅炉检修前的准备工作

(1)锅炉检修前按正常停炉程序停炉，缓慢冷却，用锅水循环和炉内通风等方式，逐步把锅内和炉膛

内的温度降下来。当锅水温度降到80℃以下时，把被检验锅炉上的各种门孔统统打开。开门孔时注意防止蒸汽、热水或烟气。

(2)要把被检验锅炉上蒸汽、给水、排污等管道与其他运行中锅炉相应管道的通路隔断。隔断用的盲板要有足够的强度，以免被运行中的高压介质鼓破。隔断位置要明确指示出来。

(3)被检验锅炉的燃烧室和烟道，要

与总烟道或其他运行锅炉相通的烟道隔断。烟道闸门要关严密，并于隔断后进行通风。

压力容器检修前注意事项

(1)容器检验前，必须切断容器与其他还有压力或气体的设备的连接管道，特别是与可燃或有毒介质的设备的通路，特种设备检测机构，不但要关闭阀门，还必须用盲板严密封闭。

(2)容器内部的介质要全部排净。盛装可燃、有毒或窒息性介质的容器还应进行清洗、置换或消等技术处理，特种设备检测公司，并经取样分析合格。与容器有关的电源，如容器的搅拌装置、翻转机构等的电源必须切断，并有明显的禁止接通的指示标志。

特种设备检修过程中的危险源的辨识和控制方法

锅炉和压力容器检修中的安全注意事项

1)注意通风和监护

在进入锅筒、容器前，必须将锅筒、容器上的入孔和集箱上的手孔全部打开，使空气对流一定时间，充分通风。进入锅筒、容器进行检验时，器外必须有人监护。在进入烟道或燃烧室检查前，也必须进行通风。

特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及厂（场）内机动车辆等8类设备以及这些设备所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。特种设备许可主要包括特种设备的生产、使用及检验检测等三方面。特种设备的生产包括：设计、制造、安装、改造、维修等项目。

特种设备的使用包括：使用登记、定期检验、作业人员资格等。

检验检测包括：检验检测机构（监督检验、定期检验、型式试验机构）及人员资格。特种设备检测-鑫晟测试-特种设备检测机构由武汉鑫晟测试技术有限公司提供。特种设备检测-鑫晟测试-特种设备检测机构是武汉鑫晟测试技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。