

# 不锈钢风管 药厂304焊接不锈钢风管 立业空调

产品名称	不锈钢风管 药厂304焊接不锈钢风管 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州立业空调设备有限公司

304是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr19Ni9(0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%，含镍9%。304是得到广泛应用的不锈钢、耐热钢、实用钢、华业钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢，为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有12%以上的铬。304不锈钢化学成份：规格 C Si Mn P S Cr Ni(镍) Mo SUS304 0.08 1.00 2.00 0.05 0.03 18.00-20.00 8.25~10.50。

主要用于钢板圆不锈钢风管和螺旋不锈钢风管的连接，药厂304焊接不锈钢风管，先用每\*管段的两端轧制出鼓筋，不锈钢风管，并使其\*端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两个管端的鼓箍抱紧连接，石油厂不锈钢风管，\*后用螺栓穿在耳环中固定拧紧。插接式连接：主要用于矩形或圆形不锈钢风管的连接。先制作连接管，然后插入两侧不锈钢风管，再用自攻螺丝或拉铆钉将其紧密固定。插条式连接：主要用于矩形不锈钢风管的连接。就是将不同形式的插条插入不锈钢风管两端，然后压实。

软管式连接：主要用于不锈钢风管和部件的连接。安装时软管两端套在连接的管外，然后用软卡把软管箍紧。

板材表面应平整，办公楼排风不锈钢风管板厚1.0，厚度均匀，无凹凸及明显的压伤现象，并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况。2、型钢应该等型，均匀，不应该有裂纹，气泡，窝穴等其他影响质量

的缺陷。3、其他材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用效能。 不锈钢螺旋风风管主要用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用。市面上使用\*广泛的就是螺旋风管

不锈钢风管-药厂304焊接不锈钢风管-立业空调(诚信商家)由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司位于山东省德州市武城县鲁权屯镇科技创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前立业空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。立业空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。立业空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。