

水性聚氨酯增稠剂 流平剂 福建水性聚氨酯

产品名称	水性聚氨酯增稠剂 流平剂 福建水性聚氨酯
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星化学股份有限公司

以二异(TD)，聚醚(N210)，二羟丙酸(DMPA)为基本原料，在无溶剂的条件下，利用侧链和直链氨基硅油通过合成和扩链两种不同的方法改性水性聚氨酯，制得了具有不同含量有机硅改性的水性聚氨酯乳液，福建水性聚氨酯，并对涂膜的吸水率，力学性能，表面疏水性和微观形态等进行了系统的研究，并以此乳液为基料制得了相应的水性聚氨酯涂料。

配制水性羊巴料，将所述水性羊巴料涂布于离型纸上，经流平干燥后形成羊巴贴面，将所述水性贝斯粘合到所述羊巴贴面上，然后烘干，水性聚氨酯增稠剂，冷却，将所述离型纸剥离，制备获得人造革；3)将所述人造革放入烘箱进行高温发泡，制备获得羊巴革；4)利用印刷机对所述羊巴革进行改色处理；5)配制烫光料，水性聚氨酯分散体，将所述烫光料加至印刷机中，然后对所述羊巴革进行烫光处理

以二异，聚氧化二醇，氨基丙基聚二硅氧烷为原料在无溶剂条件下合成了有机硅改性聚氨酯预聚体，水性聚氨酯生产厂家，用红外光谱对其进行了表征。以3，3'-二氯4，4'-二氨基-二复合固化剂固化得氨基硅油改性聚氨酯材料，对材料的力学性能，耐热性，表面水接触角测试等表明，改性聚氨酯在（氨基硅油）=3%~15%时，有较明显的改性效果，且在（氨基硅油）=10%时，具有佳综合性能，其拉伸强度和伸长率较未改性的分别提高31%和52%，表面水接触角提高了23.，耐热性也有所提高

水性聚氨酯增稠剂-流平剂-福建水性聚氨酯由浙江罗星化学股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江罗星化学股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为聚氨酯原料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事浙江腊感处理剂，广东耐磨耐刮处理剂，福建家具沙发革用化料生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。