

# 韦氏硬度计,铝合金的硬度计

产品名称	韦氏硬度计,铝合金的硬度计
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	2650.00/套
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

## 产品详情

### 韦氏硬度计

一种可现场快速测试铝合金硬度的仪器。韦氏硬度计使用方便，一卡即可，硬度值直接读出，效率高，可靠性好。用于快速检测铝合金型材、管材、板材、铝工件及其他软金属的硬度。特别适于在生产现场、销售现场或施工现场对成批产品进行快速、非破坏性的逐件合格检查。

本韦氏硬度计是检验铝合金型材力学性能的首选仪器，符合中国有色标准ys/t420-2004和美国标准astm b647-84（2000）。

w-20韦氏硬度计是测量铝合金的硬度计

- \* w-20型常用于铝型材的生产和应用场合。
- \* 内径大于10mm的铝管材采用w-20型。

型号	应用范围	硬度范围	工件尺寸（mm）
w-20	铝合金	25~110hre 58~131hv	厚度 0.4-6 内径 >10
w-20a			厚度 0.4-13 内径 >10
w-20b			厚度 0.4-8 内径 >6

**仪器特点：** \* 压针 新材料、新工艺制造的压针，硬度高，寿命长，互换性好。

\* 指针 高强度的指针，长期使用或错误操作都不易弯曲变形。 \* 表窗  
强度和韧性更好的表窗玻璃，表窗不易破裂。

\* 手柄

锻造材料，表面阳极氧化的上手柄，美观、耐磨、耐污染。 \* 硬度块  
标准硬度块经过标准硬度机检测，附有检测报告。 \* 高质量  
精细的零件加工，精密的整机装配，严格的质量检验。 \* 稳定性好  
满度点稳定，校正点稳定，指针无“爬行”。 \* 换算方便  
韦氏硬度值可换算成维氏、洛氏、布氏等硬度值。

#### 技术参数：

\* 量 程： 0~20hw  
(相当于20~110hre) \* 示值 误差： 0.5hw (5~17hw) \* 重复性误差：  
0.5hw (5~17hw) \* 重 量： 0.5kg

标准配置： \* 主机 1台 \* 韦氏硬度块 1块  
\* 备用压针 1支 \* 校正扳手 1个  
\* 小螺丝刀 1个 \* 仪器箱 1个