

# 水性聚氨酯分散体 罗星股份 黑龙江水性聚氨酯

产品名称	水性聚氨酯分散体 罗星股份 黑龙江水性聚氨酯
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星化学股份有限公司

为改善山羊绒织物的起毛起球和毡缩性能，以聚氢喃醚二醇(PTMG)，二羟基丙酸(DMPA)，嵌段聚醚氨基硅油为原料，制备氨基硅油改性阴离子水性聚氨酯(WPU)乳液。采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)表征聚氨酯的结构，测试乳液粒径，吸水率和接触角并分析硅油含量对WPU罗星实业是二十年聚氨酯pud生产企业，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，水性粘稠剂，聚酯，皮革表面处理剂，织物涂层，印花，整理，复合，油墨，水性粘合剂，热熔胶，植绒胶水性聚氨酯

罗星实业是二十年聚氨酯pud生产企业，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，水性聚氨酯树脂，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，水性粘稠剂，聚酯，皮革表面处理剂，织物涂层，印花，整理，复合，油墨，水性粘合剂，热熔胶，植绒胶

硅树脂的固化交联大致有三种方式：一是利用硅原子上的羟基进行缩水聚合交联而成网状结构，这是硅树脂固化所采取的主要方式，二是利用硅原子上连接的乙烯基，采用有机过氧化物为触媒，类似硅橡胶硫化的方式；三是利用硅原子上连接的乙烯基和硅氢键进行加成反应的方式，例如无溶剂硅树脂与发泡剂混合可以制得泡沫硅树脂。因此，硅树脂按其主要用途和交联方式大致可分为有机硅绝缘漆、有机硅涂料、有机硅塑料和有机硅粘合剂等几大类。

有机基团中与基团的比例对硅树脂性能也有很大的影响。有机基团中含量越低，生成的漆膜越软，缩合越快，含量越高，生成的漆膜越硬，越具有热塑性。含量在20~60%之间，漆膜的抗弯曲性和耐热性好。此外，引入可以改进硅树脂与颜料的配伍性，也可改进硅树脂与其它有机硅树脂的配伍性以及硅树脂对各种基材的粘附力。罗星实业是二十年聚氨酯pu生产企业，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，水性粘稠剂，聚酯，黑龙江水性聚氨酯，皮革表面处理剂，水性聚氨酯胶粘剂，织物涂层，印花，整理，水性聚氨酯分散体，复合，油墨，水性粘合剂，热熔胶，植绒胶

水性聚氨酯分散体-罗星股份(在线咨询)-黑龙江水性聚氨酯由浙江罗星化学股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江罗星化学股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为聚氨酯原料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事浙江羊巴处理剂，江苏炭黑处理剂，河北超纤鞋革用处理剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。