

纸箱跌落测试仪 单臂跌落试验机 双臂自由跌落试双翼跌落试验机

产品名称	纸箱跌落测试仪 单臂跌落试验机 双臂自由跌落试双翼跌落试验机
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	是否支持加工定制:是 是否进口:否 电压:220V
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

纸箱跌落测试仪 单臂跌落试验机 双臂自由跌落试双翼跌落试验机 产品特点：

- 1.本自由跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。
- 2.本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；
- 3.液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性
- 4.单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5。

纸箱跌落测试仪 单臂跌落试验机 双臂自由跌落试双翼跌落试验机 操作注意事项

本设备是试验测试设备。请不要将本设备用于规定试验及料以外的目的。

请完善安装环境。请置于室温下。湿度低的场所。（80%以下无结露）无灰尘和尘埃少的场所。

请按要求安装试验材料，否则可能出现不可预期故障。

进行配线和维护作业时，请务必关闭电源。

为了防止在作业过程中机器失去控制而导致事故和触电，请在进行作业前，务必先关闭电源。 电源

关于本双臂跌落试验机设备的电源，请注意以下事项。

原则上配电方式采用三相380V电源。

关于电源及电源工程，请与电气工程人员或有同等知识的人士商量。

电源线

请务必使用随设备提供的电源线。发现电源线和电源插头有异常情况时，请与本公司。同我公司服务人员进行更换或指导更换。

双臂跌落试验机保险丝

为了防止火灾和内部电路的破损等，请不要用规定以外的保险丝。更换保险丝时，请使用与原设备相同型号和形状的保险丝。

特别警告：警告应注意所执行的应用、或条件均具有很高的危险性，可能导致人员受伤或甚至死亡。

为了防止意外伤害或死亡发生，在搬移和使用设备时，请务必先观察清楚，然后再进行动作。