

耐水腻子检测 内墙腻子粉检测 腻子重金属 苯系物检测

产品名称	耐水腻子检测 内墙腻子粉检测 腻子重金属 苯系物检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号 厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

腻子粉是建筑装饰材料的一种，主要成分是滑石粉和胶水。刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子，通常腻子的白度在90以上细度在330以上。

腻子是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰（刷油漆贴壁纸）打下良好的基础。腻子分为内墙和外墙两种，外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高，环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好，健康环保，所以内墙不外用，外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的，这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力，让腻子能够更好的粘结在基面上。

腻子粉检测范围：

腻子粉,环保腻子粉，耐水腻子粉，瓷砖腻子粉，外墙腻子粉，环保腻子粉，耐水腻子粉，乳胶漆腻子粉，瓷砖腻子粉，膨润土腻子粉，石膏基腻子粉等。

腻子粉检测方法：

- 1.检查腻子表面是否干透，腻子不干，如果刷涂料，就容易出现开裂现象。
- 2.检查腻子表面是否存在裂纹，出现裂纹一定要及时处理。

3.检查腻子表面是否平整、光滑。

4.检查墙面与墙面，墙面与天花之间是否交接顺直。

5.检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象，如果腻子挂到木制品上，会影响木制品的外观质量，一定要及时清除。

腻子粉检测项目：

重金属检测，成分检测，成分含量检测，甲醛检测，防霉检测，环保检测，耐水抗裂检测，柔韧性检测，防潮性能检测，附着力检测，抗病毒检测，防霉性检测等。

腻子粉检测标准：

GB/T 1728-1979漆膜,腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1748-1979腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1749-1979厚漆,腻子稠度测定法

GB/T 1770-2008涂膜、腻子膜打磨性测定法

GB 18582-2008室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T 23455-2009外墙柔性腻子

GB/T 28628-2012材料诱导空气离子量测试方法

GB/T 29499-2013建筑用仿幕墙合成树脂涂层