

郑州金雨发帐篷厂固定推拉帐篷

产品名称	郑州金雨发帐篷厂固定推拉帐篷
公司名称	郑州金雨发帐篷篷布制品有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	郑州中州大道与航海路交叉口富天太阳城1218号
联系电话	0371-86221136 15333868876

产品详情

布料：一般采用刀刮布和亚克力布，还有其他3种布（新郑布，2*2涂层布，牛津布）可定做。

- 1) 高强度，延展性好，柔韧性强。这种独特的性质使这种材料广泛应用于大幅面，高端精细的商品市场。
- 2) 表面光滑，有较强的吸墨性。材料的化学性质决定了其具有很强的油墨吸附性，在油性或水性油墨条件下均能以高强度的附着。
- 3) 物理和化学性质稳定，主要表现在抗氧化，耐酸碱和耐严寒。
- 4) 刀刮布一般用于涂层棚盖。具有防雨，耐晒，耐刮，耐拉的优点。

颜色: 常用的为深蓝色。其他颜色需定做。

- 1) 用高色牢度纺前着色的纺丝工艺，生产出改性符合纤维制造而成。具有耐晒、抗紫外线90%
- 2) 防水、防污、户外暴晒五年不褪色；
- 3) 具有防污防油的环保性能；
- 4) 具有60%节能效率、透气性好、让人舒适、休闲和富有情趣的高雅格调。
- 5) 被广泛用与户外各种活动式和固定式的高级遮阳篷、遮阳伞。

颜色：常用的有绿色。其他颜色需定做。

注

：1. 以上两种布料是我公司推荐销量较好的两种布。顾客可根据两种布料的特点，使用功能，选择需要的布料定做。还有其它3种布也可供客户选择。

2. 推拉帐篷价格按平方计算。（一般的是160元/平方米）该价钱供客户参考，详细价格需要跟销售人员联系。请谅解

支架

：跨度6m以上的为50mm的方钢管，6m以下的为30mm的方钢管，腿儿用50mm的圆管。轮子同的是高压尼龙轮。

高压尼龙轮特点：

：（1）高强度，能够长时间承受负荷；（2）低磨擦系数，提供了其在磨擦件上广泛应用可能；（3）与金属相比，mc尼龙硬度低，不损伤对磨件；（4）良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；（5）吸噪声、减震，mc尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了优于金属防止噪音的实用途径；（6）耐磨自润滑性，提供了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；

推拉帐篷用途：

容易拆卸的大车库、仓库、大排档、夜市烧烤摆摊、露天餐厅、酒吧、露天小区车位、停车场。还有风景区、装货物、挡风遮雨等等。

推拉帐篷的特点：1、推拉帐篷采用的钢管材质是热镀锌管，卫生，对水质无污染，绝不生锈。抗冲击性能很大，抗震性能也非常强。热镀锌钢管不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损等效果。而由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件永久地保持产品设计初的完整性。不锈钢能够长期保持原有的外表，而且审美效果理想。

2、使用寿命较长。正常使用，使用寿命长达5年以上。外边布料破损可补，使用寿命过之后，外边布料可重新制作。（正常使用下，钢架不会坏，可长期使用，布料寿命有限，所以布料寿命达到之后，容

3、美观时尚，方便使用。伸缩自如，节约使用面积、空间100%利用，无其他支柱，易伸缩，不占空间，耐晒，耐刮，遮风挡雨。。

4、多种颜色可选，摒弃老式推拉帐篷单一颜色。让您不必为单一颜色而苦恼发愁，大大增加了可观赏性。

（制作前，请与销售人员联系，选择好需要颜色之后，再进行制作。客户未提及颜色，我公司将随机提取颜色制作。）