

德国威乐管道循环泵WILO潜污泵，威乐污水提升泵

产品名称	德国威乐管道循环泵WILO潜污泵，威乐污水提升泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:FAG 品牌:WILO威乐 功率:5.5KW
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

德国威乐管道循环泵WILO潜污泵，威乐污水提升泵。威乐增压泵，威乐泵机械密封，叶轮，泵配件，

PB-088EAH、PB-H090EAH、PB-H169EAH、PB-H400EAH特征：流量控制、离心叶轮，低噪音、运行压力稳定。

应用：屋顶水箱向下供水、家庭供水增压。

PB-088EAH输送介质：清水介质温度：0-60 °C

流量可达：25L/Min，扬程可达：8m

额定流量13L/Min，额定扬程5.5m

进口尺寸：15mm，出口尺寸：15mm

防护等级:IP22，重量：3.5KG泵体材质：铸铁，叶轮：工程塑料，轴：不锈钢，机械密封：陶瓷石墨。

PW-404EAH

输送介质：清水介质温度：0-40 °C

流量可达：50L/Min，扬程可达：44m

额定流量16L/Min，额定扬程31m

吸程可达：8m

进口尺寸：40mm，出口尺寸：40mm

启停值：2.5bar/3.5l/min

防护等级:IP22，重量：40KG泵体材质：铸铁，叶轮：黄铜，轴：不锈钢，机械密封：陶瓷石墨。

PH-750EH

输送介质：清水介质温度：100 ° C

liuliang可达：310L/Min，扬程可达：16m

额定liuliang180L/Min，额定扬程10m

进口尺寸：80mm，出口尺寸：80mm

防护等级:IP44、重量：20Kg

泵体材质：铸铁，叶轮：黄铜，轴：不锈钢，机械密封：石墨&陶瓷。

WILO威乐FAG系列潜污泵属于排水泵，水泵广泛应用于建筑与工业的排水作业，为建筑和小型市政工程的主打产品，同时兼备高性能和性价比的全新系列潜污泵。

WILO威乐FAG系列潜污泵应用广泛，具体包括：地下建筑基坑、工业洼坑、以及雨水坑的排水作业。

液体温度：0-40

PH值：4-10

泵送液体的密度：不超过1100KG/M3

应用范围：

FAG系列产品是在建筑、市政、部分工业领域中的废水，污水，地表水和清水输送的理想产品。

安装方式：

水下或便携式安装，或水下自耦安装。