

赛莱默水泵,lowara水泵轴封CEA120/5

产品名称	赛莱默水泵,lowara水泵轴封CEA120/5
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	LOWARA:Q=33 CEA210:H=45 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

赛莱默水泵,lowara水泵轴封, LOWARA水泵密封件, xylem热水循环泵机械

107350020XN 0.75kW COM350/07K/A

107350030 0.9kW COM350/09/A

107350040 1.1kW COM350/11/A

107350090 0.37kW CO350/03/A

107350100 0.55kW CO350/05/A

107350110 0.75kW CO350/07/A

107350130XN 1.1kW CO350/11K/A

107350140 1.5kW CO350/15/A

107350150 1.5kW CO500/15/A

整机PBCM/CEA70/3-V 6,280

600580560E3 整机PBCM/ , CEA70/5-V

600580570E3 整机PBCM/ , CEA80/5-V

600580580E3 整机PBCM/ , CEA120/3-V

600580590E3 整机PBCM/ , CEA120/5-V

600580600E3 整机PBCM/ , CEA210/2-V

600580610E3 整机PBCM/ , CEA210/3-V

600580620E3 整机PBCM/ , CEA210/4-V

600580630E3 整机PBCM/ , CEA210/5-V

600580640E3 整机PBCM/ , CEA370/1-V

600580540E3 整机PBCM/ , CEA370/2-V

600580650E3 整机PBCM/ , CEA370/3-V

结构紧密，水泵和电机通过支架连接；叶轮与电机延伸轴直接相连。

结构设计为从水泵后部分开式，无需将泵体从管道系统中拆开。

AISI316L不锈钢开式叶轮，四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。

叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修。

泵体由8个螺丝固定，因此进水口可以旋转。

机械密封：

标准型：铝和石墨的滑动表面，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成