

高效活性白土

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高效活性白土 |
| 公司名称 | 信阳市平桥区鑫远保温材料厂 |
| 价格 | 1500.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省信阳市平桥区五里店工业园 |
| 联系电话 | 0376-3783739 13939703330 |

产品详情

高效活性白土

1 产品介绍

我厂选用信阳优质膨润土为原料，经过精选、活化、挤压、烘干、研磨及一系列工艺流程，生产出的高效活性白土。该产品为次白色粉末，不溶于水、油和有机溶剂，能吸附除去润滑油中沥青质，中性胶质，硫化物，烯烃环烷酸矿物质，碱性氮，提高润滑油耐用性和光安定性，增加油品抗腐蚀能力。能吸附除去动、植物油中的色素，黄曲霉素，3~4苯并比致癌物质。该产品对油脂脱色力强，过滤速度快，滤饼带油率低。

2 产品特点

吸附性能，无毒无味，活性较好

具有较强的离子交换性，选择吸附性，亲水性，表面活性和催化性。

3 应用领域

用于动植物油脱色和净化，吸附和脱去有害色素及杂质从而提高食用油的品位。

用于石油、油脂、煤油的精炼。石蜡脱色和净化石油裂化的催化剂载体。

广泛用于润滑油、石蜡、凡士林的吸附精制；动、植物油脱色和蜂蜡、甘油的净化等。

使用指南：使用时，用定量的活性漂土在搅拌下直接投入物料中，搅拌一定时间后，即可达到精制目的。如果物料在加温后，再加入活性漂土效果会更好。

4 性能指标

| | 脱色力 | 脱色率% | 活性度 | 游离酸 | 水份 | 粒度% |
|------|--|------|-----------|-------|----|-------|
| | 菜籽油 | 煤油沥青 | h+mmol/kg | h2so4 | % | -200目 |
| 石油白土 | 略 | 95 | 250 | 0.20 | 8 | 90 |
| 酸性白土 | 180 | 98 | 略 | 0.20 | 11 | 90 |
| 备注 | 过滤速度4ml/min，堆积密度0.7-1.1g/cm ³ ，重金属 0.005%，砷 0.0005% | | | | | |

5 化学成分(%)

| sio ₂ | al ₂ o ₃ | fe ₂ o ₃ | tio ₂ | cao | mgo | k ₂ o | 灼减量 |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|------------------|------|
| 62.87 | 13.46 | 1.35 | 0.11 | 2.71 | 2.38 | 2.78 | 12.8 |

6 微量元素(ppm)

| ca | p | fe | cu | mn | zn | f | pb |
|-----|------|-------|----|------|-----|----|-----|
| 2.4 | 0.06 | 165.8 | 2 | 10.2 | 2.1 | <5 | <16 |