高效活性白土

产品名称	高效活性白土
公司名称	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
价格	1500.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区五里店工业园
联系电话	0376-3783739 13939703330

产品详情

高效活性白土

1※产品介绍

★我厂选用**信阳**优质**膨润土**
为原料，经过精选、活化、
挤压、烘干、研磨及一系列工艺流程，生产出的**高效活性白土**
。该产品为次白色粉末，不溶于水、油和有机溶剂，能吸附除去润滑油中沥青质，中性胶质，硫化物，烯烃环烷酸矿物质，碱性氮，提高润滑油耐用性和光安定性，增加油品抗腐蚀能力。能吸附除去动、植物油中的色素，黄曲霉素，3～4苯并比致癌物质。该产品对油脂脱色力强，过滤速度快，滤饼带油率低
。

2※产品特点

★吸附性能，无毒无味，活性较好

★具有较强的离子交换性，选择吸附性，亲水性，表面活性和催化性。

3※应用领域

★用于动植物油脱色和净化，吸附和脱去有害色素及杂质从而提高食用油的品位。

★用于石油、油脂、煤油的精炼。石蜡脱色和净化石油裂化的催化剂载体。

★广泛用于润滑油、石蜡、凡士林的吸附精制；动、植物油脱色和蜂蜡、甘油的净化等。

★

使用指南：使用时，用定量的活性漂土在搅拌下直接投入物料中，搅拌一定时间后，即可达到精制目的。如果物料在加温后，再加入活性漂土效果会更佳。

4※性能指标

	脱色力	**脱色率%**	**活性度**	**游离酸**	**水份**	**粒度%**
	菜籽油	煤油沥青	h+mmol/kg	h2so4	%	-200目
石油白土	略	≥95	≥250	≤0.20	≤8	≥90
酸性白土	180	≥98	略	≤0.20	≤11	≥90
备注	过滤速度4ml/min，堆积密度0.7-1.1g/cm3，重金属≤0.005%，砷≤0.0005%					

5※化学成分(%)

sio 2	al2 o 3	fe 2 o 3	tio 2	cao	mgo	k 2 o	灼减量
62.87	13.46	1.35	0.11	2.71	2.38	2.78	12.8

6※微量元素(ppm)

ca	p	fe	cu	mn	zn	f	pb
2.4	0.06	165.8	2	10.2	2.1	<5	<16