

双光本安固定式热像仪

产品名称	双光本安固定式热像仪
公司名称	雷恩光电科技（江苏）有限公司
价格	300000.00/件
规格参数	品牌:LEENGD 型号:双光本安固定式热像仪 公司:LEENGD雷恩光电
公司地址	江苏省徐州市鼓楼区云创科技园C3栋501
联系电话	4000227772

产品详情

双光本安固定式热像仪

产品优势：

带煤安证、本安型热像仪集高稳定性红外热像仪、高清黑光可见光像机、夜视补光灯于一体

无需接触即可准确探测,多点热源追踪,联动消防报警系统配套软件,提供数据分析和管理的,各类报警、设备运行状态记录

产品应用：

可对矿井下采煤工作面、掘进工作面、回风港、皮带机、水泵房、瓦斯泵站、煤仓、中央变电所等场景

双光本安固定式热像仪红外热像仪参数

红外热像仪参数

型号	LN-DRH600A640	LN-DRH600B384
分辨率	640x480	384x288
帧频	30Hz	50Hz
镜头	10mm	17mm
热灵敏度	50mk@25	
响应波段	8~14um	
热灵敏度	50mk@25	
测温精度	±4 或±4%(两者取大值)	
测温范围	-20 ~150 ,60 ~600	双档测温

测温方式	点测温、线测温、区域测温
温度显示	支持全局高低温追踪,全局平均温度,点/线/多边形等多种测温模式,可添加多个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围,采样周期,绘制历史温度曲线图
调焦	定焦
调色板	白热,黑热,铁红,彩虹等12种调色板
可见光机芯参数	
图像分辨率	2560X1440
分辨率	400万像素
传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头	默认定焦6mm,支持黑光功能,带夜视补光灯
业务功能	支持JPG抓图,视频录制;支持统一客户端远程监控
网络功能处理	
数据接口	千兆网络输出
视频处理	H.264/MJPEG
网络协议	TCP/IP,HTTP,RTP,RTSP
一般规范	
产品尺寸	316.75mm(L)X236.4mm(W)X213mm(H)
材质	不锈钢
固定方式	支架、万向节安装
交换机	内置交换机
电源	DC5V
功率	<10W@25
防护等级	IP65
工作环境	工作温度0 ~40 ,工作湿度0~95%,无凝结
存储温度	-40 ~60