

# 清远屋顶及楼顶广告牌安全鉴定公司

产品名称	清远屋顶及楼顶广告牌安全鉴定公司
公司名称	深圳太科建筑检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区龙兴路5号
联系电话	0755-33555968 13686472318

## 产品详情

清远屋顶及楼顶广告牌安全鉴定公司

外墙广告牌安全鉴定要求：

### 1、广告牌外观检查

现场检查户外广告牌检测发现钢柱表面油漆脱落生锈，柱脚地脚螺栓部分缺少螺母，螺母和地脚螺栓未拧紧。户外广告牌检测到架杆上的油漆严重剥落和生锈。其余的成员保存完好，没有发现明显的损坏。

### 2、网格尺寸和组件几何尺寸的审查

用钢带和游标卡尺取样并复核广告牌网格尺寸和零件几何尺寸。结果表明，户外广告牌检测网格尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。

### 3、户外广告牌检测倾斜检测

利用全站仪，根据浇筑点法变形测量的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。结果表明，户外广告牌检测用钢柱向北18毫米，倾斜率为0.86%，向东26毫米，倾斜率为1.24%。户外广告牌检测虽然有的倾斜度，但不超过规范中4%的允许值，满足使用要求。

看墙体：砖混砌体结构外墙渗水是多层住宅的一个质量通病，一般有下列几种情况：一是外山墙渗水，部位一般在楼板顶部，即圈梁与预制空心楼板搭接部位，因为近海地区刮东南风较多，所以东山墙的渗水较为严重；二是外墙窗框渗水，这主要是窗框与墙体之间的联接不密实，防水性能不好而造成的；三是墙洞渗水，这主要是施工中留下的脚手架洞没有封补严密而造成的；四是阳台渗水，阳台挑梁板出现倒坡泛水等。看房时应该选择在雨天去，注意观察外墙的接缝处、墙面有无明显的水印及霉点。建议尽量不要选择饰面砖或马赛克作为装饰的外墙，因为贴面的水平缝隙容易积水而造成墙面渗水。对于内墙面除了观察有无裂缝外，还要观察墙的凹凸度，不得有较大面积的空鼓、开裂，另外水平和垂直墙线是否是一条直线也是确定墙体质量的重要标志。

