

单光风水冷热像仪

产品名称	单光风水冷热像仪
公司名称	雷恩光电科技（江苏）有限公司
价格	300000.00/件
规格参数	品牌:LEENGD 型号:单光风水冷热像仪 公司:LEENGD雷恩光电
公司地址	江苏省徐州市鼓楼区云创科技园C3栋501
联系电话	4000227772

产品详情

单光风水冷热像仪产品优势高温场景专用,搭配高稳定性红外模组

可24小时进行图像处理和测温运算,成像清晰、测温

标准接口,可模拟视频输出到监视器或客户端查看监测画面

多种数据保存功能,方便在线离线分析

双层不锈钢管风冷护罩 + 水冷铸铝端盖,有效冷却防尘

抗腐蚀、防灰尘,适用于高温多尘、腐蚀性气体较多的环境

产品应用适用于钢包监控.铁水罐监控,水泥回转窑监控.焚烧炉监控等

型号参数

型号	LN-AWC640	LN-AWC384
分辨率	640x480	384x288
帧频	30Hz	50Hz
像素尺寸	17um	
NETD	50mk@25	
工作波段	8~14um	
镜头	4mm/5mm/10mm/15mm/25mm/40mm等(多种镜头可选,可定制)	
温度显示	支持全局高低温追踪,点/线/多边形等多种测温模式 支持多个测温对象的添加及其报警阈值范围的独立设置	

测温范围	-20~150 ° C,0~300C,60~600 ° C,160~1600C 支持多种测温范围
测温精度	± 2 ° C 或± 2%
测温方式	点测温、区域测温
图像	
调焦	定焦
调色板	白热,黑热,铁红,彩虹等
视频输出	100M 以太网带测温区域显示
推荐制冷参数	
冷却水	温度: 35 压力:0.1Mpa 流量:0.3m3/h
压缩空气	温度: 35 压力:0.3~0.4Mpa 流量:0.3~0.6m3/min
网络功能处理	
数据接口	100M 网络输出
视频处理	H.264
网络协议	TCP/IP,HTTPRTPRTSPONVIF
一般规范	
产品尺寸	320mm(L)X134mm(D)
电源	DC9~15V,典型功耗 25W@25 ° C
护罩材质	不锈钢
粉尘浓度	200mg/m3(以水泥粉尘为标准)
防护等级	IP65
工作温度	- 10 ° C~+450 ° C
二次开发	
软件支持	提供的红外分析软件或者完善的 SDK 开发包