

双光防爆云台热像仪

产品名称	双光防爆云台热像仪
公司名称	雷恩光电科技（江苏）有限公司
价格	300000.00/件
规格参数	品牌:LEENGD 型号:双光防爆云台热像仪 公司:LEENGD雷恩光电
公司地址	江苏省徐州市鼓楼区云创科技园C3栋501
联系电话	4000227772

产品详情

双光防爆云台热像仪产品优势带防爆认证证书号:CNEx19.3962X

集可见光、红外热成像、高性能转台.防爆护罩于一体

适用于多种可燃性气体或粉尘存在的危险恶劣环境

配备专用的双光监控软件,智能管理平台

产品应用

危化品监控,包括煤矿监控、电池房监控等易燃易爆区域监控

型号参数

型号	LN-ES640	LN-ES384
红外分辨率	640x480	384x288
帧频	30Hz	50Hz
NETD	50mK@25	
测温范围	-20 ~150 、 0 ~300 、 60 ~60 0 (可定制)	
测温精度	±2 或 ±2%	
调焦方式	定焦、电动调焦、自动对焦	
图像	自适应拉伸、手动增强、细节增强 ，白热、黑热、铁红、红饱和、用户自定义等	
调焦方式	多种调色板电动/手动，电动镜头 支持自动对焦	

视频输出	100M以太网带测温区域显示
可见光参数	
图像分辨率	1920x1080
分辨率	200万像素
传感器类型	1/2.8"Progressive Scan CMOS
镜头	25倍光学变焦,f4.8~120mm
业务功能	支持WEB配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持后端存储回放,支持JPG抓图,视频录制,温度流录制,支持统一客户端远程监控软件;提供完善的红外SDK开发包(包含JAVA的开发包)
云台性能	
控制	云台性能自主平台软件RS485控制
云台通信接口	网络输出
预置点	128个预置点
巡航扫描	支持
垂直角度	-90 ° (俯视)~+90 ° (仰视)
水平角度	360 ° 连续旋转,无监视盲区
补光灯	支持LED补光灯
网络功能处理	
网络协议	TCP/IP、HTTP、RTP、RTSP、ONVIF
一般规范	
产品尺寸	470mm(L)x330mm(W) X420mm(H)
重量	30kg
功耗	<50W@25C
护罩材质	IP68