

panasonic松下12V200AH蓄电池松下LC-P12200ST技术参数规格 储能应急备用数据机房

产品名称	panasonic松下12V200AH蓄电池松下LC-P12200ST技术参数规格 储能应急备用数据机房
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:panasonic松下 型号:12V200AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

产品详情

产品详细介绍

松下蓄电池特点:

松下电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;

松下电池气密性好、安全性高、可快速充电;

松下电池防漏液的结构、具有免维护的特性;

松下电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，

松下电池可任意位置放置，便于保护和使用的;

松下电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化;

松下电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

- 1、安全性能好:松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 4、耐冲击性好:松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好:松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以上。
- 7、耐大电流性好:松下蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。