

养殖车间大棚用电暖风机 取暖设备热风炉 升温快 环保省电

产品名称	养殖车间大棚用电暖风机 取暖设备热风炉 升温快 环保省电
公司名称	潍坊市意棹农牧机械装备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:意棹农牧 型号:5-50KW(型号材质皆可定做) 产地:潍坊青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区王母宫街1818号
联系电话	18563072333 18563072333

产品详情

产品介绍

1. 电加热暖风机由高强度电热管加不锈钢散热翅片组成，使用寿命时间长，性高。
2. 供暖面积100-300m². 外部配备了低噪音外转子风机，动力稳定，风量大，加热速度快
3. 智能温控 控制系统是全新自动智能温控器，节能省电
4. 广泛用于花卉温室园艺，蔬菜大棚种植，育雏养殖，禽畜水产养殖以及厂房车间仓库的高质量加温要求。
5. 安装简单快捷，只需接上电源即可

产品特点：

机箱材质；镀锌板加静电喷塑 加热器采用不锈钢电热管套不锈钢散热翅片。

发热量大，使用寿命长，效率高且。

每台配备全自动智能温度控制器，温度可根据自身需求随意设定。

该电暖风机是自动恒温，比如设定30-36度，达到36度自动停止工作，温度低于30度，机器自动开启，恒温模式不耗电，运行稳定，节能省电。

注意事项

安装注意事项：

能避雨雪的室内干燥处,避潮湿；

通风良好,忌在密封箱中使用；

远离易燃、易爆等危险物品及气体；

安装时出风口须上倾 15° ,下倾 10° 范围内，机体左右倾度在 15° 范围内使用；

进风口不可阻塞，出风口用包有隔热材料的配管连接，注意配管不应过长过细过弯及弯曲也不应过多。

使用环境要求：

空气中无粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的含量不大于 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 。

工作时环境温度在 $-10 \sim 40$ 之间，湿度在85%（不结露）以内。

海拔高度不超过1000m。

安全保护及注意事项：

电热风机的出风管及送出的空气温度可能非常高,要小心避免灼伤；

使用的空气若含有易燃、易爆气体时，其浓度必须稀释到爆炸极限的 $1/50\sim 1/100$ 以下；

出现突发事故，可直接按急刹摁关机，待安全得到保证后，方可复位恢复工作。

日常维护：

使用前检查整机及电源线是否正常及接受；

经常清除整机的尘埃、油污、污迹；

定期检查，清扫通风机进风口滤网。