

消防电话线（屏蔽线缆）NH-RVSP-2*1.5平方毫米

产品名称	消防电话线（屏蔽线缆）NH-RVSP-2*1.5平方毫米
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	5.60/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:NH-RVSP-2*1.5 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

消防电话线（屏蔽线缆）NH-RVSP-2*1.5平方毫米

RVSP是普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线。

NHRV是耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线；HBYV铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线（电话线）；RVSP是普通铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线；HYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套室内通信电缆。HYV-5×（2×0.8）代表电缆内有5对0.8mm²线。

简单的说,RVVP是直排线,RVSP是绞线,就是把线绞在一起。

RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。

消防电话线（屏蔽线缆）NH-RVSP-2*1.5平方毫米技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电线的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍。

消防电话线（屏蔽线缆）NH-RVSP-2*1.5平方毫米RVSP规格

R - 连接用软电缆(电线)，软结构。

V - 绝缘聚氯乙烯。

S - 双绞型。（电线），软结构。

P - 编织屏蔽, P2 - 铜带屏蔽, P22 - 钢带铠装

22 - 2号铠装电缆

0.5 - 电缆的电压等级

消防电话线（屏蔽线缆）NH-RVSP-2*1.5平方毫米 NH-RVSP-2x2.5 NH-RVSP-2x4

天津市电缆总厂一分厂 销售郭婷 全国供货 支持定做