

污水处理电动螺旋闸门

产品名称	污水处理电动螺旋闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ973X、H-10P 材质:不锈钢 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

污水处理电动螺旋闸门, 不锈钢螺旋闸阀结构特点: 该闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快, 特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料, 晶粒料的输送及流量调节, 安装不受角度限制, 操作方便, 能随时调节开度。

污水处理电动螺旋闸门主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成, 用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动, 达到闸门的启闭目的。

污水处理电动螺旋闸门主要技术参数和性能:

公称通径: 200 × 200、.....、1000 × 1000

适用温度: -10~+200

连接法兰: GB/T9113、JB/T79

主体材料: WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式: 硬密封、软密封配套附件:

- 1、安装法兰
- 2、电磁阀
- 3、空气过滤器

4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V
行程开关控制电压：DC24V、AC220V

污水处理电动螺旋闸门主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	100	8- 14
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	100	8- 14
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	100	12- 14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	120	16- 18
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	120	16- 18
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20- 18
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	140	20- 18
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	160	24- 23
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数M=0.105X-1 (心离地面度度)			