

# 郑州波纹管厂家pe污水管pe双壁波纹管300批发

产品名称	郑州波纹管厂家pe污水管pe双壁波纹管300批发
公司名称	河南鑫楠建材有限公司
价格	29.00/件
规格参数	长度:6米 产地:郑州 直径:200
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城6A区1-38号2楼（注册地址）
联系电话	18039200428 18203668906

## 产品详情

郑州波纹管厂家pe污水管pe双壁波纹管300批发，Hdpe双壁波纹管的结构：环状的结构外壁平滑的内壁。内壁的颜色，通常有蓝和黑。外压能力强：外壁是环形的波纹状的结构，增加了管材环的刚度，也增加了管道对土壤负荷的承受力。工程造价低：同等的负荷条件，PE双壁波纹管需要较薄的管壁要求。与同材质规格的实壁相管比，pe双壁波纹管能节约大概一半左右的原材料。施工方便：由于PE双壁波纹管的重量密度轻，搬运和连接都很方便，所以施工比较快捷，维护的工作简单。在开挖之前，先将场地围场后才能进行沟槽的开挖，挖深超过2米的地段进行跳槽开挖，跳槽间隔距离为8-10米，并在开挖过程中增设挡板支撑，注意施工安全。如果工程现场的水资源丰富，地下水位较高，要在沟槽开挖后采取在槽内开挖明沟排水，或设置土埂阻水，槽底有水时，在槽底边沿挖一条排水沟将水排至低凹处，开挖一个集水坑，集水坑的水位达到应该高度后用潜水泵将水从坑内抽出，避免槽底被水浸泡。hdpe双壁波纹管顶距路轨公路路面的不应小于1m;距排水沟底不应小于0.5m;距城市街道路面的不应小于1m；管长除跨越公路或轨道宽度外，应在两端各伸出2m，在街道，管长应伸出车道路面；在道路、轨道两端应做明井或暗井。沿普通平行敷设时，距路轨小允许接近距离不应小于3m。两端的终端头，拉管工井内应安装铭牌，标明线号、起止点及的压、长度和截面。地面上有标志。稳管前，对基础设计高程和中线位置进行检查测量定线。因管道接口为胶圈接口，所以不可进行顶进，以免损坏管口。安装后的管内底高程符合规范要求管道与检查井连接采用柔连接。波纹管施工，井室砌筑很重要，砌筑后的井壁圆顺，灰浆饱满。爬梯安装，在井室砌筑时安装爬梯，爬梯安装前进行除锈处理，安装时周围孔隙须用1 2水泥砂浆封实，砂浆未凝固前不得踏动爬梯。

