

ZCZH-50F高温高压电磁阀

产品名称	ZCZH-50F高温高压电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 型号:ZCZH
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

本阀是先导直动型的电磁阀,其通用介质范围比较广,可分别用水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体,如果电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中,主要的对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。耐高温:采用金属硬密封,提高了使用温度。耐磨:选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损。

电磁阀电磁铁通电时,连杆被提升,带动转轴转动,副阀打开。由于副阀被开启,主阀阀杯上部的压力流体被排出,因此主阀阀杯下部的压力比上部高,这样下部的压力将主阀阀杯向上推开。主阀被打开后,上下压力相等,阀杯在电磁力、上下压力作用下,置于平衡状态,阀门开通。断电时在衔铁自重及返回弹簧作用下,关上副阀,副阀关闭后,随之主阀阀杯上部的压力升高而将主阀阀杯压下,达到断流密封作。

ZCZH高温高压电磁阀技术参数

介质温 ZCZG 250

度 °C ZCZH 400

公称压 ZCZG 2.5

力 ZCZH 4.0

(Mpa)

工作压 ZCZG 0.1 ~ 2.5

差 ZCZH 0.1 ~ 4.0

(Mpa)

公称通 10 15 20 25 32 40 60 65 80 100

径

(MM)

功耗 0.15KVA

0.46KVA

0.15KVA

电源电 AC200V其余规格可作特殊订货

压

额定liuli 按JB/T7352-94规定

ang系数

(KV)

泄漏量(按JB/T7352-94.F规定

m/min)