

ZCS-25J不锈钢水用电磁阀

产品名称	ZCS-25J不锈钢水用电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:水 型号:ZCS
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

ZCS不锈钢水用电磁阀为膜片一次开阀的先导式电磁阀，其结构主要由副阀和主阀组成。根据断电时所处状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭：常位时，活动铁芯封住副阀口，阀腔内压力平衡，副阀、主阀口封闭。当线圈通电，产生电磁力将活动铁芯吸上，副阀打开，主阀腔内的介质自导阀口外泄，以致主阀膜片上下产生压力差，膜片被迅速托起，主阀口开启，阀呈通路状态。当线圈断电，磁场消失，活动铁芯复位，封闭副阀口，继而副阀膜片上腔压力上升，主阀膜片压向阀座，阀又呈关闭状态。常开：当线圈通电时，产生磁场力，衔铁在磁力作用下下移，推动副阀阀杯下移，副阀关闭。随着主阀阀内上下压差趋向相等，主阀膜片由弹簧及自重压向密封 阀门关闭。当线圈断电后，磁力为零，衔铁和副阀阀环由于弹簧作用上升，副阀打开，主阀膜片上腔内介质经副阀流走、压力下降，当压力降到一定值后，主阀由上下压差作用向上升起，主阀打开，阀门开启。

技术参数

公称通径 (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
工作介质	液体、水、E、及其他非腐蚀性流体											
功耗VA	17								30			
阀体材质	铜 不锈钢								铸铁			
流量系数Kv值	2.8	5	8.5	12	18	28	45	70	110	180	250	
动作方式	常开常闭											
型式	先导式											
介质温度 ()	-5 ~ 80								-50 ~ 60			
工作压力 (Mpa)	0.05 ~ 1.0								0.1 ~ 1.0			
额定电压	AC220V · DC24V其余规格可作特殊订货											