

BZCS-150防爆水用电磁阀

产品名称	BZCS-150防爆水用电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:BZCS 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

BZCS-15水用电磁阀；BZCS-20水用电磁阀；BZCS-25水用电磁阀；
BZCS-32水用电磁阀；BZCS-40水用电磁阀；BZCS-50水用电磁阀；BZCS-65水用电磁阀
；BZCS-80水用电磁阀；BZCS-100水用电磁阀；BZCS-125水用电磁阀；BZCS-150使用电磁
阀；BZCS-200水用电磁阀

BZCS-250水用电磁阀；BZCS-300水用电磁阀

BZCS-150防爆水用电磁阀简介：ZCS水用电磁阀适用于以水或液体为工作介质，可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封，故对工作介质的清洁度大大减低，具有启闭迅速，可靠性高等特点。

应用范围：ZCS水用电磁阀是清水自动控制系统中常见的管路开关元件，被广泛应用于印染、清水、电厂、石油、化工、冶金、纺织、食品、造船、医疗、环保、城市及其他各行业部门的清水输送管路中，完成清水输送管路系统中介质的自动控制，是实现清水输送管路自动化控制理想选择。

ZCS水用电磁阀产品特点：结构简单，体积小，密封性能好，维修方便。**ZCS水用电磁阀结构原理：**ZCS水用电磁阀口径15~100为膜片式为二次开阀的先导式电磁阀，口径125~300为三次开阀的先导式电磁阀，其结构主要由副阀和主阀组成。

根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，常位时，活动铁芯封住副阀口，阀腔内压力平衡，副阀、主阀口封闭。当线圈通电，产生电

磁力将活动铁芯吸上，副阀打开，主阀腔内的介质自导阀门外泄，以致主阀阀杯上下产生压力差，膜片或阀杯被迅速托起，主阀口开启，阀呈通路状态。

当线圈断电，磁场消失，活动铁芯复位，封闭副闭口，断而副阀和主阀阀杯内压力上升，主阀阀杯压向阀座，阀又呈关闭状态。

常开电磁阀，当线圈通电时，产生磁力，衔铁在磁力作用下下移，推动副阀阀杯下移，副阀关闭，随着主阀阀杯上下压差趋向相等，主阀阀杯由自重压向密封面，阀门关闭。当线圈断电后，磁力为零，衔铁和副阀阀杯由于弹簧作用上升，副阀打开，主阀阀杯内介质经副阀流走，压力下降，当压力降到一定值后，主阀阀杯由上下压差作用向上升起，主阀打开，阀门开启。

ZCS水用电磁阀技术参数说明：

工作介质、粘度 4°E的油及其它非腐蚀性流体

公称压力 (MPa) 1.0

工作压差 (MPa) 0.05 ~ 1.0

电源电压 AC220V 其余规格可作特殊订货

额定流量系数 (kv) 按JB/T352-94规定

泄漏量 (ml/min) 按JB/T352-94

公称通径 (mm) 15

20

功耗 36VA