

ZQDF-50蒸汽电磁阀1.6mpa不锈钢电磁阀

产品名称	ZQDF-50蒸汽电磁阀1.6mpa不锈钢电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 型号:ZQDF
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

ZQDF蒸汽（液用）电磁阀主要技术参数

型号

ZQDF-1

ZQDF-2

ZQDF-3

ZQDF-1Y

ZQDF-2Y

ZQDF-3Y

公称压力MPa

1.6

工作压差MPa

DN15 ~ 50

0 ~ 1.6

DN65 ~ 100

0.05 ~ 1.6

介质种类

煤气、空气等

饱和蒸汽

过热蒸汽或高温气体

水油液体

热水、油

油

介质温度

60

180

220

60

180

220

电源电压

AC220V其余规格可作特殊订货

使用寿命

按JB/T7352-94规定

泄漏量m1/min

按JB/T7352-94 · F规定

功耗

AC 70VA DC 60W

防爆标志

dIIBT4

防爆证编号

CE991010

出线口接头

内螺纹M20 × 1.5

环境温度

-40 ~ +60

ZQDF蒸汽（液用）电磁阀外形尺寸及连接形式表

公称通径DN

外形尺寸

内螺纹

外形尺寸

法兰连接

H

L

G

H

L

D

D1

D2

b

f

N-d

15

148

92

1/2

176

130

95

65

46

14

2

4- 14

20

148

92

3/4

181

150

105

75

56

16

2

4- 14

25

148

110

1

210

160

115

85

65

16

3

4- 14

32

182

120

11/4

221

180

140

100

76

18

3

4- 18

40

182

140

11/2

230

200

150

110

84

18

3

4- 18

50

192

162

2

252

230

165

125

99

20

3

4- 18

65

265

290

185

145

118

20

3

4- 18

80

276

310

200

160

132

20

3

8- 18

100

373

350

220

180

156

22

3

8- 18

ZQDF蒸汽（液用）电磁阀安装须知

- 1、ZQDF电磁阀安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向*，不得安装在有溅水或漏水的地方。
- 2、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，电磁阀内件表面上的污物及过滤器，需定期清洁干净。
- 3、在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，安装旁路装置（如图一）。
- 4、在管路系统中，安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径（如图二）。
- 5、安装电磁阀前，管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀。

- 6、不能将阀安装在管道的低凹处，以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而妨碍动作。
- 7、普通型不能在爆炸危险场合使用。
- 8、在管路刚性不足情况下，建议把阀前管道用支架固定，以免电磁阀工作时引起振动。
- 9、在安装前，要注意看清产品标牌，认真阅读使用说明书，判断产品是否符合使用条件。
- 10、电磁阀前后管道上需安装压力表，以便观察管道压力。