

除尘器检修闸板阀、圆口DN200气动闸板阀

产品名称	除尘器检修闸板阀、圆口DN200气动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C除尘器检修闸板阀、圆口DN200气动闸板阀、耐磨气动插板阀大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。气动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。通达除尘配件生产气动插板阀的经久耐用，流动阻力小，体积小，重量轻，维修方便，使用广泛。方形气动插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。气动手插板阀工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。

除尘器检修闸板阀、圆口DN200气动闸板阀安装于各种粉粒体气体物料料斗的出料口处或管道上起开通及关断的作用，也可通过调整开度大小控制其物料的流量。适用于冶金、化工、粮食等行业，是一种理想的物料隔断设备。我公司可生产进、出料口径100-600，也可按用户的要求进行非标尺寸的插板阀的设计制造。

除尘器检修闸板阀、圆口DN200气动闸板阀结构特点：主要由框架、闸板及气缸组成，气源通过电磁换向阀带动气缸，气缸带动闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防罩结构，不受外界粉尘影响。

配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器气源压力：0.4~0.6MPa
电磁阀电压：DC24V、AC220V

除尘器检修闸板阀、圆口DN200气动闸板阀主要外形及连接尺寸

公称压力mm	L	D	D1	H
--------	---	---	----	---

	PN0.6	PN1.0			
50	48	48	125	100	335
65	48	48	145	120	363
80	50	50	160	135	395
100	50	50	180	155	465
125	50	50	210	185	530
150	60	60	240	210	630
200	60	60	295	265	750
250	70	70	350	320	900
300	70	80	400	368	1120
350	80	90	460	428	1260
400	80	120	515	482	1450
450	90	120	565	532	1600
500	90	130	620	585	1800
600	140	140	725	685	2300
700	140	140	840	800	2500
800	190	190	950	905	2800