

上海办理MTC证书实验室

产品名称	上海办理MTC证书实验室
公司名称	深圳市电检科技有限公司
价格	1000.00/份
规格参数	时间:快 价格:优 服务范围:全球
公司地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号 大王山彩虹居A508
联系电话	13058088658

产品详情

上海办理MTC证书实验室

专业团队：公司拥有一支经验丰富、技术过硬的专业团队，能够针对不同类型的产品提供的解决方案。

“CE”是法文“Conformité Européenne”的缩写，意为“符合欧洲(标准)”。英文意思为“European Conformity 即欧洲共同体。

CE标志的意义在于：表示加贴CE标志的产品已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明，符合欧盟有关指令规定，并以此作为该产品被允许进入欧共同体市场销售通行证。

73/23/EEC LVD低电压指令和89/336/EEC
EMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE. (LVD+EMC=CE)

CE认证分为EMC电磁兼容和LVD安全两个项目

EMC可分为两大类：EMI (Electromagnetic Interference)和EMS (Electromagnetic Susceptibility)

EMI (电磁干扰)可分为：

1.辐射 (Radiation)：(1) 空间辐射(Chamber) (2) 功率辐射(Clamp) (3) 开放场地测试(Open site)

2.传导(Conduction)

3.电源谐波(Harmonic)

4.电压闪烁(Flicker)

EMS(电磁耐受)可分为：

- 1.ESD (耐静电辐射测试)
- 2.EFT (耐脉冲杂讯测试)
- 3.SURGE (耐雷击突波测试)
- 4.RS (耐射频辐射测试)
- 5.CS (耐射频传导测试)
- 6.Magnetic Field (耐电源频率磁场测试)
- 7.DIP (耐电压变动测试)
- 8.耐对ac电源输入的低频导电性干扰
- 9.耐dc至150KHz连续的导电性干扰

亚洲认证：日本PSE 新加坡PSB 日本电磁兼容VCCI；

为了改善这种状况，可以在负载两端并联一定的电阻，RC或灯泡。SSR的许多负载如灯负载，电动机负载，感性和容性负载，在接通时的过渡过程会形成浪涌电流，由于散热不及，浪涌电流是使固态继电器损坏的最常见的原因。为了适应这种情况，SSR根据其内部电路结构和输出器件特性，一般均给出了过负载(或浪涌电流)参数倡议额定输出电流(值)的倍数，脉冲(浪涌)持续时间，循环周期和次数来表示。一般，直流SSR的过负载(浪涌)额定值远小于同功率的交流SSR。

上海办理MTC证书实验室