

复合材料SF 2 非标准件

产品名称	复合材料SF 2 非标准件
公司名称	滁州市汇通双金属有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:非标准件 样品或现货:样品 内径:20-25 (mm)
公司地址	安徽省滁州市城东工业园
联系电话	86-05503161962 13705503730

产品详情

是否标准件
内径

非标准件
20-25 (mm)

样品或现货
外径

样品
8 (mm)

sf-2三层复合材料边界润滑它的主要特点如下：1.它是以烧结多孔青铜粉为中间层，表面复合改性聚甲醛（pom）作减摩层的三层复合材料，并轧出一定规律的储油坑，其结构决定了它的特殊性能：既有钢的机械强度和刚性，同时又有优良的边界润滑条件的减摩抗磨特性。产品装配前，只需在储油坑填满润滑油脂，就可到达优良的减摩耐磨性能。2.应用特性：边界润滑状态下耐磨性能好，摩擦系数小，使用寿命长，无“爬行”现象；能承受高的动静负荷，特别适用于重载低速、并频繁改变运动方向、难以形成流体润滑油膜的场合；具有良好的顺应性、跑合性和减震性，低噪音、无污染；适用于微量油脂润滑，使用中可显著减少补充润滑油脂的次数，大大降低保养工作量等多种功能。3.适用范围：它是一种性能优良的边界润滑轴承材料，由此制造的各种轴承、滑块和导轨特别适合于在重载低速下的旋转运动、摇摆运动、往复运动以及经常在高载荷下启闭而不能形成流体润滑的工矿条下工作，典型用途有：重载低速运动的各种汽车底盘衬套，如转向节、万向节、悬挂臂板簧、制动器及各种支架衬套、关节轴承衬套等；各种工程机械和矿山机械如推土机、卷扬机、打桩机起重机及采煤机轴承等