

嘉兴发电机出租

产品名称	嘉兴发电机出租
公司名称	东莞市雅通机电设备有限公司
价格	8879.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇金河社区石峻岭1号
联系电话	0769-38899867 15889951493

产品详情

嘉兴发电机出租销售热线：158-8995-1493 张经理_发电机租赁维修回收保养第1品牌!_亚通电力! www.0931-power.com 亚通电力，专业的发电机租赁，销售服务公司。提供进口发电机租赁，康明斯发电机租赁，静音发电机租赁服务，机组废气排放有害物质更稀少，燃油消耗低，噪音低，优良的性价比，使用可靠，术先进、设计合理、综合性能优异。

发电机租赁基本情况：

公司面向铁路、公路、水利电力、市政建设市场，经营发电机组销售与租赁。发电机组具体规格有：200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、600kw、800kw、1100kw、1200kw、1340kw、1600kw、1800kw；随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足。每年深圳富士康集团都选择亚通机电租赁公司的柴油发电机组出租，不仅是因为公司的大型发电机组数量多，优质的服务，良好的信誉让我们赢得了该企业的认可。可作为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的首选。专业员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机组的发电。提供完善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用。

柴油发电机组装置讲究 柴油发电机组应固定在用水泥、砂石灌筑的基础上,其厚度是发动机气缸直径的三到四倍,长、宽各比柴油发电机组大出20cm左右。基础可根据需要高出地面或与其平齐,它的周围再建造30cm宽的防震沟。基础表面要平整,机组的底座与此面找平后,予以固定。

水箱散热器的出风面,通过软性引风罩与墙上的排风口连接,并将其连接处做密封处理。排气管俗称排烟管,是发动机工作时排出废气的管道,温度高且噪声大。通常都是加装消声器以降低废气噪声对环境的干扰。它固定在机组上方屋顶垂下的支架上。储油罐的安装位置应该高于机组,输油管尽量少弯曲,这有利于燃油向发动机流动。罐内的柴油要满足机组运行8小时。储油罐以圆形为宜,因为同样的容积,圆形的要比方的外形尺寸小且用料省。配电柜是柴油发电机组对外输出电力的控制枢纽,一般将其安置在靠墙而又便于操作的地方。大多数机组的同步发电机上方是接线柜,电力电缆在这里与发电机的三相绕组接头u、v、w及中线n、保护地线pe对应连接后,经地沟进入配电柜。三相火线与其主控断路器连接。

机组控制柜的远程监控或网控用信号线,应穿镀锌管从地沟导出。柴油发电机组为了运输安全,一般都不连接起动用蓄电池。机组在定位安装后,再对应极性将电池牢固地连接起来。