

耐磨耐刮剂 水性聚氨酯粘合剂 福建水性聚氨酯

产品名称	耐磨耐刮剂 水性聚氨酯粘合剂 福建水性聚氨酯
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星化学股份有限公司

一种软质仿羊皮聚氨酯树脂，其特征在于，由以下质量百分比的原料组成：<Image file="FDA000088569656000011.GIF" he="421" id="CLMicf0001" imgContent="drawing" imgFormat="GIF" inline="no" orientation="portrait" wi="700"> </Image> 所述的湿法聚氨酯树脂的固含量为29% ~ 31%，该湿法聚氨酯树脂的100%模量为5 ~ 15kg/m²；所述的手感剂为聚氧化三醇；所述的渗透剂为顺丁烯二酸二辛酯磺酸钠；所述的防卷边剂为改性聚硅氧烷。

一种羊巴镜面超纤的制备方法，首先取带色羊巴树脂进行两次的面层的涂覆，然后采用底料树脂在面层上涂覆，采用粗纹荔枝纹离型纸对进行半干贴制成革半成品，水性聚氨酯乳液，置于烘箱中进行高温发泡，烘箱中五个加热区的温度依次为:130、140、150、160、165，发泡时间为1~3min，水性聚氨酯胶，采用三刀贴面的方式进行转帖贴面，经过烘干后制备得到羊巴镜面超纤。本发明制备方法简单，步骤易于操作，发泡步骤的控制以及离型纸上浆料的上料不同使得面和沟底发泡程度不同，经转帖镜面后，顶部的羊巴由挤压变形摊开而沟底不变，使超纤上的纹理别具一格

聚氨酯领域，水性聚氨酯粘合剂，涉及一种在不加溶剂的条件下，使用氨基硅油，聚醚，二异为原料，进行共聚反应制得有机硅改性聚氨酯的方法，包括如下步骤:1.在聚醚中加入占聚醚的质量百分比不超过10%的二异，控制温度在-5 ~ 10，高速搅拌下，福建水性聚氨酯，滴加氨基硅油，其中氨基硅油与聚醚

的质量百分比为1~40%;2.滴加完毕后补加至化学计量的二异,然后升温至60~100 反应3~6小时.本发明合成的氨基硅油改性聚氨酯材料,既有优良的力学性能,又具有较好的表面性能,耐热性,且该合成是在不加的条件下进行的,无环境污染,符合"绿色材料"的发展方向.

耐磨耐刮剂(图)-水性聚氨酯粘合剂-福建水性聚氨酯由浙江罗星化学股份有限公司提供。浙江罗星化学股份有限公司是一家从事“水性聚氨酯,皮革化工,皮革化料,水性树脂,水性粘合剂”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“罗星,东景”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使罗星在聚氨酯原料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事河北水性聚氨酯,江苏油性聚氨酯厂家,四川水性pu树脂批发的厂家,欢迎来电咨询。