

## 3吨洒水车\_小区用洒水车\_福田时代洒水车

产品名称	3吨洒水车_小区用洒水车_福田时代洒水车
公司名称	湖北奥力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊区瓜园汽车工业园
联系电话	0722-3801146 18672223355

## 产品详情

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-7056888

联系人：肖聪

联系电话：18672223355

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>

3吨洒水车\_小区用洒水车\_福田时代洒水车罐体采用国内优质碳钢大板焊接制作，更有效地延长车辆使用寿命，外型美观，罐体且仓内具有隔板起到防波作用。取力器采用夹心取力器，本取力装置可不受停车的影响，3吨洒水车能连续不间断地向外输出动力，且不影响车辆的操纵性能，具有使用可靠、安全方便等优点。福田时代洒水车罐体采用喷锌防锈处理，并且内涂无毒水舱漆，达到储存饮用水标准，外观面漆为金属漆，使用时间长，加粗型u型螺栓使罐体和底盘连接更为稳固。

更多3吨洒水车\_小区用洒水车\_福田时代洒水车图片请登录<http://www.clzqjt.com>查看

3吨洒水车\_小区用洒水车\_福田时代洒水车具体参数如下：

<b>【福田时代洒水车主要技术参数】</b>			

产品名称	福田时代洒水车		
总质量	2920	罐体容积	1-2立方
额定载质量	950	外形尺寸	5200 × 1720 × 2200
整备质量	1840	驾驶室准乘人数	2
接近角/离去角	18/20	前悬/后悬	1140/1460
轴数	2	轴距	2600
轴荷	1170/1750	最高车速	90
其它	3吨洒水车罐体外形尺寸(长 × 长轴 × 短轴)(mm):2000 × 1050 × 700。侧防护采用冷弯型钢/q235-a,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/q235-a,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm。		
<b>【福田时代洒水车底盘技术参数】</b>			
底盘型号	bj1032v3jb3-s	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
外形尺寸	4930,4740 × 1690,1720 × 1960	轮胎数	6
接近角/离去角	18/20	轮胎规格	6.00-14,6.00-15
钢板弹簧片数	7/5+3	前轮距	1345
燃料种类	柴油	后轮距	1240,1340

福田时代洒水车排放标准	gb18352.3-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量 ml	功率 kw
4d22e	安徽全柴动力股份有限公司	2156	65

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-7056888

联系人：肖聪

联系电话：18672223355

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>