

洒水消防一体车_多功能洒水车_东风天锦喷洒车

产品名称	洒水消防一体车_多功能洒水车_东风天锦喷洒车
公司名称	湖北奥力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊区瓜园汽车工业园
联系电话	0722-3801146 18672223355

产品详情

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-7056888

联系人：肖聪

联系电话：18672223355

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>

洒水消防一体车_多功能洒水车_东风天锦喷洒车由、取力器 2、水泵 3、水罐 4、连通阀 5、消防球阀 6、过滤网 7、前冲阀、8、洒水炮阀 9、侧喷阀 10、后洒阀 11、洒水炮 12、罐口盖 13、前冲器、14、侧喷莲花头 15、后洒砣 16、防旋板 abc、三通四位阀组成 一、罐体洒水消防一体车罐体结构，罐体为椭圆柱形或方型，用钢板制成，整车罐体水仓为2-3室，中间隔板下端有通孔，仓内隔板具有防波作用。以减低汽车行驶时罐内液体的冲击。水出口处装有防旋板，以防洒水时产生漩涡影响水压。外表涂防锈漆及装饰漆。 二、罐口 罐口组件：东风天锦喷洒车大盖由螺栓紧固在罐门颈板上，由一个支销和一个护板小盖连接在一起，顺时针转小盖之上手柄可使小盖压紧。反转，脱开耳板后，小盖则可打开，大盖上开有一个30的孔，以便在加水过程中，使罐内的压力与大气压力基本一致。 三、取力器东风天锦喷洒车与各车型变速箱相匹配的专用取力器，气动操作或手动操作，操作开关向后拉，取力齿进入齿合位置，通过传动轴带动水泵工作，开关向前回位，水泵即停止工作。 四、水泵自吸式叶轮泵系洒水车专用泵。

更多洒水消防一体车_多功能洒水车_东风天锦喷洒车详情请登录<http://www.clzqjt.com>查看

东风天锦多功能洒水车还可以选配警灯

洒水消防一体车_多功能洒水车_东风天锦喷洒车外形美观，内饰豪华，带空调，带方向助力，采用东风公司新款驾驶室，高端享受，康明斯发动机，动力强劲稳定。带有免征公告，用户上牌照不需缴纳车辆购置税。

【东风天锦喷洒车主要技术参数】			
产品名称	东风天锦多功能洒水车		
总质量	16000	罐体容积	10-12立方
额定载质量 kg	9300	外形尺寸 mm	8800,8400 × 2380 × 2950
整备质量	6505	驾驶室准乘人数	3
接近角/离去角	19/12	前悬/后悬	1430/2370,1430/2270
轴数	2	轴距 mm	5000,4700
轴荷	6000/10000	最高车速	90
其它	东风天锦喷洒车罐体外形尺寸(mm)5300 × 2100 × 1310, 5700 × 2050 × 1250。外形长/轴距/后悬/罐体长对应关系为(mm):8800/5000/2370/5700, 8400/4700。侧防护采用冷弯型槽钢/q235-a,焊接。后防护采用冷弯型槽钢/q235-a,焊接。后防护截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。		
【东风天锦喷洒车底盘技术参数】			
底盘型号	df1160bx	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公司

外形尺寸	8790,8290 × 2370 × 2760,2840	轮胎数	6
接近角/离去角	20/13	多功能洒水车轮胎规格	9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00-20
钢板弹簧片数	7/9+6,8/10+8	前轮距	1880
燃料种类	柴油	后轮距	1800,1860
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量 ml	功率 kw
isde180 30 isde185 30 isde210 30 b190 33 eqh180-30 eqh180-33 yc6j200-33	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司	4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494	132 136 155 140 132 132 147

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-7056888

联系人：肖聪

联系电话：18672223355

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>