

现货供应PQC6U气动喷浆机优质喷浆机新报价

产品名称	现货供应PQC6U气动喷浆机优质喷浆机新报价
公司名称	济宁顺源工矿设备有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区黄庄工业园A1区
联系电话	0537-2226635 18766848209

产品详情

高质量pqc6u气动喷浆机,pqc6u气动喷浆机,全气动喷浆机,风马达式喷浆机,防爆喷浆机,矿用喷浆机,专业全能pqc6u气动喷浆机,持久热销全气动喷浆机,专业优质风马达式喷浆机,全能领先防爆喷浆机,专业最新矿用喷浆机

专业供应pqc6u气动喷浆机优质喷浆机技术参数

pqc6u气动喷浆机全气动喷浆机风马达式喷浆机防爆喷浆机矿用喷浆机
pqc6u气动转子式混凝土喷射机技术参数 工作压力 0.50-0.80mpa 风马达功率 5kw 重量300kg
压缩空气耗气量 7.5 m³/min 喷射能力 6.5 m³/h 骨料最大粒径 15mm 输料管内径50mm
最大水平输送距离 200-300m 最大垂直输送距离60-90 适用水灰比 0.3 w-c
外形尺寸(长x宽x高) 993x702x910

气动喷浆机特点

- 1、不使用电源，直接使用压缩空气作为动力源，极大节省了喷浆的准备时间；
- 2、进气系统采用快速连接装置，操作更方便；
- 3、进料口与出料口加大了改进，使砼料的连续性更有保证；
- 4、体积小巧、结构合理、移动方便。

技术性能参数

工作压力 mpa 0.50

风马达功率 kw 5.0

压缩空气耗量 m³/min 12

喷射能力 m³/hour 6

骨料最大粒径 mm 15

输料管内径 mm 50

最大水平输送距离 m 100

最大垂直输送距离 m 30

适用水灰比 w-c 0.3

外形尺寸（长x宽x高） mm 993x702x910

重量 kg 360 pqc6u气动转子式混凝土喷射机采用多项专利技术，全新动力系统，物料混合搅拌、转子连续喂料、物料输出均采用压风驱动，实现动力单一化。广泛适用于矿山井巷工程、隧道工程、水利、水电工程、边坡维护及市政建设工程等。pqc6u气动转子式混凝土喷浆机风路系统设计合理，易于调控。拨料器及转子喂料采用风动马达驱动，并设置节流阀调控马达转速而实现供料量可调。出料管进风设有节流阀，调节出料管路风量，使出料持续平稳均匀无波动，避免堵管和脉冲，降低粉尘和回弹率。磨擦结合板、旋转衬板的磨擦结合面及转子体料腔内壁均采用高耐磨处理，抗磨性能好，使用寿命长，维护成本低。

6立方气动喷浆机风路系统设置油雾润滑器，压风过滤器，使整机性能稳定，易于监控，安全可靠。整机密封性能好，磨擦结合面紧固结构合理，受力均衡可调。既有效防止漏风跑灰，降低机旁粉尘，改善作业环境，又避免结合面压力过紧磨损过度，有利于延长易损件寿命。pqc6u型转子式喷射机采用单一压风动力，无电机及配套开关，不但适用于常规掘进工作面，尤其适用于不具备供电条件的作业地点，如巷修及井下密闭作业，以及高瓦斯和瓦斯突出矿井。整机设计新颖，结构紧凑，操作简单，维修方便。同等喷射能力下，整机重量比国产机型减少55%，采用胶轮底盘，易于离轨拖动，整机高度降低20-30cm，易于人工上料或机械上料，减轻工人劳动强度。独特的腰鼓形喷头，使水、灰、砂及速凝剂充分混合喷出，提高喷敷效果，降低粉尘和回弹率。我厂同时还生产供应以下产品：pz-5喷浆机，pz-5b喷浆机，pz-6喷浆机，pz-6b喷浆机，pz-7喷浆机，pz-7b喷浆机，hsp-5湿喷机，hsp-7湿喷机，防爆湿喷机，矿用湿喷机，5d-2/150煤层注水泵，7bg-4.5/160煤层注水泵，wj-24-2阻化剂喷射泵等矿用设备

济宁市顺源工矿设备有限公司，是济宁市煤矿建设中专营矿建物资、机电设备、工贸一体的股份制企业。专业经营矿用高低压电器、电线电缆、五金交电、化工产品、钢丝绳、钢材、有色金属、矿用设备及配件（喷浆机、凿岩机、锚杆、捣固机、道钉、道夹板等）的销售；通用机械销售及安装，各种矿用型材及管材。

追求卓越,在市场竞争中不断取胜,在反省中超越自我,在学习中超越平庸、不断进步。多年来我们一直以“一流的产品,合理的价格,优质的服务,永远是我们的承诺”作为我们的服务指标,赢得了广大客户的一致好评。

联系人：赵燕女士(销售部经理) 手机:18766848209 座机：0537-222663
济宁顺源工矿设备有限公司
地址：山东省济宁市市中区红星西路42号(272100) 电话：0537-2227077
传真：0537-2102333 邮箱：shunyuan19@126.com
网站：www.shunyuangk.com 旺旺：shunyuangk05 qq:1403768432