

推杆老化测试机 老化机 维创智造自动化

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 推杆老化测试机 老化机 维创智造自动化 |
| 公司名称 | 江苏维创智造自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州工业园区唯亭工业坊B区 |
| 联系电话 | 13358006808 13358006808 |

产品详情

设备主要部件选用国内外厂家的产品，确保整机的质量和性能6。外形美观，施工方便，老化机价格，施工周期短。产品用途：广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域产品的老化试验。注：本试验设备禁止；1：、易挥发性物质试样的试验及储存2

：腐蚀性物质试样的试验及储存3：生物试样的试验或储存4：强电磁发射源试样的试验及储存

主要考察橡胶耐臭氧性能（橡胶中含有大量双键，容易受到臭氧攻击，尤其是在动态使用或者是拉伸时，臭氧对橡胶的破坏更加严重），也可以考察TPU、EPDM等新型弹性体的抗臭氧性能。主要参考标准：GB/T 2423，JG/T 25建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法等标准，可以按照不同产品标准中，旋转老化机，关于高低温循环、冻融循环的相关测试方法来开展试验。主要用于建筑涂料、特殊环境使用设备等检测。老化试验主要是指针对橡胶、塑料产品、电器绝缘材料及其他材料进行的热氧老化试验；或者针对电子零配件、塑化产品的换气老化试验。中文名老化试验外文名the aging test老化试验又分为温度老化、阳光辐照老化、加载老化等等。高温老化一般分几个等级进行，推杆老化测试机，工业的一般用70度，4个小时，15度一个等级，老化机，一般有40度，55度70度，85度几个等级，时间一般都是4个小时。推杆老化测试机-老化机-维创智造自动化由江苏维创智造自动化科技有限公司提供。江苏维创智造自动化科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。维创智造带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！