

MHTFC消防通风两用低噪声柜式离心风机

产品名称	MHTFC消防通风两用低噪声柜式离心风机
公司名称	温州市铭光防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市翁垟街道翁盐村
联系电话	86-057762827816 15325056070

产品详情

本公司温馨提示：htfc消防通风（两用）低噪声柜式离心风机分a型和b型。我司以a型为主。订购时请注明风机型号和电机功率。

一、适用范围及用途:

htfc系列消防通风(两用)低噪声柜式离心风机，具有设计新颖、结构紧凑、运转平稳、振动小、噪声低、重量轻、运行可靠、安装简便且具有耐高温等优点，是宾馆、饭店、礼堂影剧院、地下室、商场、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品

三、产品特点:

结构紧凑美观。箱体采用框架、箱板、箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷变成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，以进一步降低噪声。

提供十二种不同的进出口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具代生产，尺寸精度高，根据需要可分拆后现场组装。

风机主要部件叶轮在消化、吸收美国lau工业公司产品的基础上，为全部采用模具化生产的多翼式前倾叶轮，具有效率高、噪声低、风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质冷轧板或镀锌板，通过机械化生产加工而成，具有坚固、美观等特点。

htfc系列消防通风（两用）低噪声柜式离心风机分为a型和b型两种类型，a型电机装在箱体外，用于消防排烟；b型电机装在箱体内，用于通风换气。

a型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温烟气隔离分开，确保风机在300℃高温情况下，连续运行60分钟以上。经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格，其性能达到国内领先水平，获得消防产品许可证。

若用户在满足压力的条件下需几倍风量时，本厂可改型制作成组合式风机

四、主要技术参数: