

黄蜡电容，穿心电容，黄胶带轴向电容

产品名称	黄蜡电容，穿心电容，黄胶带轴向电容
公司名称	深圳市佳明新电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区兴华一路华创达中心商务大厦A栋4楼
联系电话	86-075527843606/27843765 13823718669

产品详情

引用标准：gb10188-88/iec60384-13

材料：金属化聚炳烯膜为介质,电极采用无感卷绕,镀锡铜线或铜包钢线(cp线)或软线轴向引出，外层用聚酯胶带包装，两端灌注环氧树脂。

特点：非感应式结构，容量体积比高，小体积大容量，损耗低，容量稳定，自愈性好，寿命长。

适用：受体积限制的电机启动（运转）用电容，直流和vhf极信号的隔直流，旁路及藕合电路低脉冲/滤波电路。音响设备的分频电路。

别名：黄蜡电容，穿心电容，黄胶带轴向电容

电信能参数

气候类别 40/85/21

额定电压 100v/160v/250v400v/630v/1000v/1200v/1600v

容量范围：0.01-50uf

容量偏差； $\pm 5\%$ （j）， $\pm 10\%$ （k）， $\pm 20\%$ （m）

耐电压：1.6ur（5s）

损耗角正切；0.1%（20，1khz）

绝缘电阻；25000m cr 0.33uf（2500m cr 0.33uf（20，1min）

注：产品的外形尺寸及脚距请向我公司查询，客户要求的特殊尺寸，我公司可以进行专门设计和生产。