

# 阿特拉斯GAe22系列变频节能空压机

产品名称	阿特拉斯GAe22系列变频节能空压机
公司名称	厦门川野机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门市集美区同集南路355号
联系电话	86-05926217060 18005925882

## 产品详情

### 阿特拉斯gae22系列变频节能空压机

1、坚固耐用:阿特拉斯gae11-30采用了世界上销量最大的转子。elektronikon®控制器的键盘更耐用卓越的可靠。全封闭齿轮箱使机器在任何环境下具有极大的可靠性。电机轴承终生润滑，避免了不当润滑引起的故障；优化气元件的寿命，使机器即使在极端环境（高达46 ° c）运行正常、平稳。

2、保护生产:新elektronikon®控制器内置有网络服务器，采用以太网连接可进行远程监控； 可选的elektronikon®控制器具有3.5英寸高清晰的彩色显示，图文并茂。gae可获得极佳的空气质量：内置干燥机可以选择配置ddm ppm。油分离效果极佳，保护产品不受油污染，增加了下游生产设备和后处理设备可靠性。 3、维修保养：润滑，免维护。采用高质量耗材，该耗材在正常环境寿命可达4000小时、易更换，保养总费用低。可选的彩屏：服务和报警指示，故障检测和压缩机故障停机，保养服务计划和压缩机状态可视化监视。

4、安装方便:噪音低至67分贝，可以放置在用气点旁边，减少安装成本，降低空气泄漏风险.标准配置有相线导致的机器损坏。众多工厂安装的选项可以使gae满足客户的特殊需要：空气和冷凝水处理装置，特殊保护，方便安装于更多场合。

### 阿特拉斯gae22系列机型参数

型号	流量fad+	最高工作压力bar	电机功	噪声+db	外形尺	重量kg	出口
----	--------	-----------	-----	-------	-----	------	----

			(e)		率kw	(a)	寸 l × w × h mm			管径
	l/s	m <sup>3</sup> /min	p机组	ff机组				p机组	ff机组	
gae11-7.5	33.5	2.0	7.5	7.25	11	64 ± 3	1255 × 6 92 × 147 5	418	472	g1 "
-8.5	31.4	1.8	8.5	8.25						
-10	26.0	1.6	10.0	9.75						
-13	20.4	1.2	13.0	12.75						
gae15-7.5	44.9	2.7	7.5	7.25	15	64 ± 3	1255 × 6 92 × 147 5	425	479	g1 "
-8.5	41.2	2.5	8.5	8.25						
-10	37.8	2.3	10.0	9.75						
-13	31.6	1.9	13.0	12.75						
gae18-7.5	54.8	3.3	7.5	7.25	18.5	65 ± 3	1255 × 6 92 × 147 5	450	504	g1 "
-8.5	51.7	3.1	8.5	8.25						
-10	45.3	2.7	10.0	9.75						
-13	39.1	2.3	13.0	12.75						
gae22-7.5	63.1	3.8	7.5	7.25	22	66 ± 3	1255 × 6 92 × 147 5	467	523	g1 "
-8.5	61.1	3.7	8.5	8.25						
-10	54.2	3.3	10.0	9.75						
-13	47.3	2.8	13.0	12.75						
gae26-7.5	71.0	4.3	7.5	7.25	26	67 ± 3	1255 × 6 92 × 147 5	511	569	g1 "
-8.5	66.3	4.0	8.5	8.25						
-10	62.0	3.7	10.0	9.75						
-13	52.0	3.1	13.0	12.75						
gae30-7.5	80.0	4.8	7.5	7.25	30	68 ± 3	1255 × 6 92 × 147 5	467	523	g1 "
-8.5	75.7	4.5	8.5	8.25						
-10	71.0	4.3	10.0	9.75						
-13	61.3	3.7	13.0	12.75						