

# 粗苯鹤管 装卸油鹤管 质量可靠 按需定制

产品名称	粗苯鹤管 装卸油鹤管 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号:AL2503、AL2543 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

粗苯鹤管是一种用于装卸油鹤管的设备，它具有质量可靠、按需定制等特点，是当今市场上广受欢迎的产品之一。

粗苯鹤管的参数如下：

是否定制: 按需定制 适用介质: 甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号: AL2503、AL2543 材质: 碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地: 全国 发货方式: 物流

粗苯鹤管采用不同的材质，具有不同的特点和适用范围。碳钢材质的粗苯鹤管具有良好的耐腐蚀性和强度，适用于在一般工业环境下使用。不锈钢材质的粗苯鹤管具有更高的耐腐蚀性和抗氧化性能，适用于一些特殊需求的场合。钢衬四氟材质的粗苯鹤管具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能，适用于在化工、医药等领域中使用。

粗苯鹤管的结构设计简单，安装方便。它通过连接配件和管道连接，形成一个完整的管路系统。在装卸油鹤管的过程中，粗苯鹤管起到了承载油品、调节流量和控制油品流动方向的作用。

使用粗苯鹤管时需要注意以下几点：

在安装过程中，确保粗苯鹤管的连接处严密，防止发生泄漏。

在使用过程中，定期检查粗苯鹤管的外观是否有损坏，如有损坏应及时更换。

在存放粗苯鹤管时，应避免长时间暴露在阳光下，防止发生变形或损坏。

，选择合适的粗苯鹤管对于保障装卸油鹤管的质量是至关重要的。我们的公司提供各类粗苯鹤管，根据客户的需求进行定制，并保证产品质量可靠。无论您是在化工、石油、医药等行业，我们都能满足您的需求。欢迎您选择连云港广优机械设备有限公司，您的满意是我们最大的追求。

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

1.公称口径：DN50、DN80、DN100 2.适用介质：甲醇、甲苯等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：20#、304等

6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

卸车鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电询盘；