

# 南通瓷砖胶-批发商-制造商

产品名称	南通瓷砖胶-批发商-制造商
公司名称	淄博玉墙建材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区中轩路25号
联系电话	0533-6290691 18953361439

## 产品详情

南通瓷砖胶质量保障第一

### 一、瓷砖粘结剂的特点

(1) 具有良好的保水性能，瓷砖粘贴前无需浸水处理，可长时间施工、大面积涂抹；粘附效果好、抗垂流性强，可以自上而下施工。

(2) 由于具有良好的施工性能、抗下滑性能、足够长的开放时间，从而使薄层施工成为可能，大大提高了瓷砖的粘贴效率。

(3) 是瓷砖的粘贴更安全。由于可再分散乳胶粉好纤维素醚的改性作用，使用这种瓷砖胶粘剂，对不同类型的基层以及包括吸水率极低的全玻化砖等均具有良好的粘结性能，而且在浸水、冻融条件下仍具有足够的粘结强度。

(4) 耐热性及耐候性良好，不会因为外部环境温度的变化而影响粘结性能。

(5) 具有良好的柔韧性，较低的弹性模量，对基层的适应能力强，可以吸收由于温差等因素引起的应力，收缩小，不空鼓、不开裂。

(6) 袋装粉料，运输方便，现场加水搅拌即可使用；直接涂抹，对施工人员的技术水平没有太高的要求，施工操作容易，方便快捷，效率高；产品安全环保，无毒、无害。

### 二、瓷砖接缝为何要使用瓷砖勾缝剂

(1) 辅助粘接，延长工程使用寿命：按照传统的贴瓷砖方法，即水泥浆间加胶作为粘结剂，要求结合层厚度必须在15毫米以上，宾切瓷砖和基层必须浸水滋润，粘贴后洒水养护才能达到要求，而在实际施工中根本无法做到，经常出现空鼓、脱落等现象。所以使用勾缝剂可以在一定程度上提高工程质量。

(2) 提高施工进度，是大小不一的砖块划整为一：任何瓷砖都存在正负差，在铺贴之前要将正差和负差

的瓷砖挑选归类，以保证铺贴后缝平、缝直和缝均。采用勾缝剂处理瓷砖接缝可省去挑选工序，并且会遮掩质量较差的瓷砖可能造成的平整度和接缝不规整等问题。

(3) 防霉、抗渗、抗裂：瓷砖勾缝剂是由优质硅酸盐胶凝材料和精细极配的石英砂为骨料，并配以多种有机和无机添加剂、先将色粉与胶凝材料经球磨机研磨后，再按比例经调整混合机充分混合而成。勾缝固化后具有粘结力强、致密不开裂、防霉抗渗等特点，并且可以在潮湿场合使用。

联系电话：0533-6290691

18953361439

公司地址：山东省淄博市临淄区中轩路25号

更新日期：2013-05-08