

孝感附壁式方闸门型号齐全

产品名称	孝感附壁式方闸门型号齐全
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:河畔 材质:铸铁可镶铜 功率:1.5KW
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

孝感附壁式方闸门型号齐全

铸铁闸门是一种常见的水利机械设备，被广泛应用于河道调节、污水处理、电站渠道和水库等领域。新河县河畔水利机械厂作为一家专业生产铸铁闸门的厂家，我们拥有丰富的经验和先进的生产设备，为您提供品质卓越的产品。

品牌是选择产品的重要因素之一，我们的铸铁闸门以其出色的品质和可靠性而受到广大客户的认可。我们致力于生产高效能的水利机械产品，铸铁闸门功率为1.5KW，能够满足不同场合的使用需求。

加工定制是我们的特色服务，我们可以根据客户的需求进行个性化定制，以确保产品完全符合客户的要求。铸铁闸门的用途广泛，可以用于河道调节、污水厂、电站渠道和水库等场所，调节水流，保证水利工程的正常运行。

铸铁是一种耐磨性强、抗压能力高的材质，因此我们的铸铁闸门材质采用铸铁可镶铜，能够提供更长的使用寿命和更好的性能。我们的产品适用范围广泛，不仅适用于正常水质，还可以适应污水厂等特殊环境。

我们铸铁闸门的价格为，实惠而具有性价比，为您节省成本的保证了产品的品质。我们坚持以客户为中心，努力为客户提供满意的服务，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务！

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜
适用范围：污水厂、电站渠道、水库

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸

框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。