

FFX200P 05SOZ1-U硅橡胶绝缘低烟无卤护套火灾报警电缆

产品名称	FFX200P 05SOZ1-U硅橡胶绝缘低烟无卤护套火灾报警电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

结构

导体：平纹退火铜导线，多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.

绝缘层：符合BS 7655.第1.1部分的防火硅橡胶E12类

线芯单元：绝缘线芯绞和成对按zui小串扰层排列。2对线缆即四芯绞和成星形。

布线：数对导线同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上

总屏蔽层；带有镀锡铜地线的铝带或者聚酯带

外护套：符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料，低烟无卤复合物LTS3类（符合BS 7655:第2.6部分指出，塑性塑料，低烟无卤复合物SW2-SW4类型）

技术参数

工作温度范围（固定状态下）：-30 °C – +90 °C 安装温度范围（运动状态）：-20 °C – +50 °C zui小弯曲半径：7.5 × OD（非铠装电缆）

应用

该电缆被用作紧急情况下的数据传输电缆，对其进行设计，生产和测试。在火灾条件下，当需要保证高频信号的传输时，这些电缆通常应用于室内的仪表和控制电缆，办公楼内的电气噪音环境和警报系统的配线电缆。