

## 3040型翻滚式振荡器

产品名称	3040型翻滚式振荡器
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

## 产品详情

产地：德国

### 仪器简介：

该公司拥有世界一流的技术，严谨的制作工艺和严格的质量控制体系，在行业内具有40多年的经验，其所有产品均采用世界顶级设计，具有很高的精确性和可靠性，赢得了全世界范围用户的广泛青睐。

该公司的产品广泛应用于常规实验室、医药研究机构和标准实验室、专业实验室、科研和工业生产等领域。

该公司共有15种型号的振荡器，有5种振荡方式，最大振荡频率从250次到1450次/分，定时，液晶显示振荡频率和定时，触摸按键设置参数，紧凑，低磨损，自动平衡，确保机器稳定运行和连续操作，可放置在10-50 的培养箱中使用，其中3012、3014、3018和3020型号可以连接电脑，通过电脑控制，所有振荡器都符合欧洲安全标准。

### 参数指标：

样品架：110（宽）×270mm（高）；

最多可以放6个样品容器；

转速：1~20rpm；

载重：20kg；

循环式、处理样品最大体积可达2000ml，应用于水、废水、污水、淤泥的溶出性分析，温度范围：  
10 ~ 40 。

其他型号对比：

型号	外形尺寸	平台尺寸	载重	振荡方式	显示	振幅/倾斜率	振荡速度
3005	380 × 510 × 140	330 × 330	8kg	圆周式	模拟操作	10mm	20-500rpm
3006	380 × 510 × 140	330 × 330	8kg	往复式	模拟操作	20mm	20-300rpm
3011	510 × 625 × 168	450 × 450	15kg	轨道圆周式	模拟操作	3度	2-50rpm
3012	510 × 625 × 168	450 × 450	15kg		按键设定	3度	2-50rpm
3013	510 × 625 × 168	450 × 450	15kg	摇摆式	模拟操作	3度	2-50rpm
3014	510 × 625 × 168	450 × 450	15kg		按键设定	3度	2-50rpm
3015	510 × 625 × 142	450 × 450	15kg	圆周式	模拟操作	30mm	20-300rpm
3017	510 × 625 × 142	450 × 450	15kg		按键设定	30mm	20-300rpm
3016	510 × 625 × 145	450 × 450	15kg	往复式	模拟操作	30mm	20-300rpm
3018	510 × 625 × 145	450 × 450	15kg		按键设定	30mm	20-300rpm
3019	745 × 730 × 135	676 × 540	30kg	圆周式	模拟操作	32mm	20-250rpm
3020	745 × 730 × 135	676 × 540	30kg		按键设定	32mm	20-250rpm
3023	380 × 510 × 125	330 × 330	1.2kg	振动式	模拟操作	3mm	100-1450rpm
3025	490 × 330 × 220			旋转式	模拟操作		6-8rpm
3040	770 × 700 × 715		20 kg	翻转式	模拟操作		1-20rpm