

市政工程无压管道使用管道封堵气囊

产品名称	市政工程无压管道使用管道封堵气囊
公司名称	枣强县大成橡胶有限公司
价格	650.00/套
规格参数	
公司地址	衡水市富强北路
联系电话	0318-8536808 18732803508

产品详情

管道封堵气囊它操作简便,检查直观,可在施工过程中及时检查并消除质量隐患.近几年试漏气囊投放市场以来,受到建设单位和施工单位的欢迎,并引起各地质检部门的重视.它已成为高层民用建筑不可缺少的闭水试验和灌水试验防漏检测工具. 管道封堵气囊闭水试验的安装及注意事项:1,准备:先将大成管道封堵气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.将气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向气囊充气,气压不得超过0.02mpa(0.015mpa-0.02mpa为易),检查气囊是否漏气. 打开管道检查口,将大成管道封堵气囊从此口慢慢向下放置所需位置,然后向闭水试验气囊充气,充气至适宜的压力为好.注意,闭水试验气囊要避免放在立管管件接头处,原因:, (1) 该处内壁有接缝,影响堵水严密性. (2) 以免闭水试验气囊向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,闭水试验气囊会被打破.对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊.各种规格的闭水试验气囊必须在相应的管道内使用,不能以小代大. 为了防止气囊与胶管脱开,在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧. 楼面的灌水口(也可以在检查口)灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复.如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格. 闭水试验气囊放气,然后徐徐抽出闭水试验气囊,注意不要使闭水试验气囊受损. 取出管道封堵气囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明灌水管段内有杂物堵塞,应及时清理.

我公司生产的管道封堵气囊产品已经销往:山西吕梁市孝义县 上海 黑龙江绥芬河 福建建瓯市 广东清远 山西大同 海口 河南濮阳市清丰县 辽宁锦州 北京 河南濮阳市清丰县 重庆 辽宁东港 江苏泰兴 山西太原 秦皇岛 哈尔滨木兰县 江西上饶市 曹妃甸 贵州安顺 西安 江苏南通 山东寿光 湖南岳阳 河南卢氏县 江苏镇江 湖北恩施 兰州 甘肃武威古浪 辽宁绥中 湖北襄阳市 江西抚州 青岛胶南 安徽巢湖市 山东东营 河南汝州县 江西南昌 河南安阳市 江苏镇江 山东淄博 湖南湘潭 湖南永州 甘肃天水 福建南平 广西德保 包头 山东青岛 江西抚州 甘肃金昌市 广东佛山 湖南常德 山西孝义