

## 山东青岛西门子代理商|授权代理

产品名称	山东青岛西门子代理商 授权代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

## 产品详情

钢1#炉卸灰PLC梯形图如图4所示，图中，T30为卸灰周期，T33为圆盘机工作时间（调节每次出灰量），T34为上段阀打开时间（值为T33+5s），T35为共用卸灰部分的出灰皮带开后延时开下段阀时间，T36为定时关下段阀时间，X3为上段阀开到位，X5为下段阀开到位，X7为卸灰段自动位，X25为出灰皮带开。

图4 钢1#炉卸灰PLC梯形图

钢1#炉卸灰PLC部分自动如下：打自动（X7）后，即进进卸灰周期（T30），卸灰周期（T30）到后，先开上段阀（Y31），延时2s（T32）开圆盘卸灰机（Y32），延时10s（T33）后停圆盘（Y32），再延时5s（T34-T33）后封闭上段阀（Y31）（此时料车开始自动上升），上段阀关后，共用卸灰部分先开倾角皮带，然后开出灰皮带（X25），出灰皮带开后

延时2s ( T35 ) 开下段阀 ( Y33 ) ，下段阀开后延时15s ( T36 ) 封闭 ( Y33 ) 。1.4钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC设计钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC梯形图如图5所示，图中，T71为防止1#炉2#炉上段阀封闭时抖动时间，T72为倾角皮带开后延时开出灰皮带时间，T73为1#炉2#炉下段阀都封闭后停倾角皮带时间，X4为1#炉上段阀关到位，X6为1#炉下段阀关到位，X44为2#炉上段阀关到位，X46为2#炉下段阀关到位，X26为倾角皮带开车。

图5 钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC梯形图

钢1#炉、钢2#炉共用卸灰部分PLC自动如下：1#炉上段阀关到位 ( X4 ) 或2#炉上段阀关到位 ( X44 ) ，延时2s ( T71 ) 开倾角皮带 ( Y72 ) ，倾角皮带开后，延时3s ( T72 ) 开出灰皮带 ( Y71 ) ；当1#炉下段阀关到位 ( X6 ) 且2#炉下段阀关到位 ( X46 ) 后，停出灰皮带 ( Y71 ) ，然后停倾角皮带 ( Y72 ) 。1.5 钢2#炉供料PLC设计钢2#炉供料PLC梯形图如图6所示，图中，X51为料车到底 ( 主令 ) 发料，X52为1#皮带开车 ( 1KM常开辅助触点 ) ，X53为2#皮带开车 ( 1KM常开辅助触点 ) ，T44为给焦时间 ( 调节给焦量 ) ，T45为给石时间 ( 调节给石量 ) ，T47为延时振石以便和焦炭同步下到料车里时间，T46设定时间为T41+T42+T44或T45 ( 取大值 ) +15s ( 皮带输送完料时间 ) 。

图6 钢2#炉供料PLC梯形图

钢2#炉供料PLC部分自动如下：料车到底 ( X51 ) ，延时3s ( T41 ) 开1#皮带 ( Y41 ) ，再延时3s ( T42 ) 开2#皮带 ( Y42 ) ，再延时3s ( T43 ) 振焦炭 ( Y43 ) ，振焦后延时5s ( T47 ) 振石 ( Y44 ) 。1.6 钢2#炉上料PLC设计钢2#炉供料PLC梯形图如图7所示，图中，T51为料车下降超时保护时间，T52为料车上升超时保护时间，T54为料车上升行程到四分之三处所用时间，T55为插板阀开启时间，X41为插

板阀开到位，X50为车到顶（离开消失），X51为车到底（离开消失），X52为1#皮带开，X61为开插板（来自卷扬主令）。

图7 钢2#炉供料PLC梯形图

钢2#炉上料PLC部分自动如下：卸灰部分上段阀关到位后（T64），料车开始上升（Y52），延时65s（T52）（或料车上升到减速（X61）时），开炉顶插板阀（Y53），预备下料。料车到顶（X50）延时3s（T50）自动下降（Y51），料车下降炉顶插板阀关回（Y53）。另外，本部分为了避免炉顶，假如插板阀5s（T55）后仍未开到位（X41），则自动停卷扬（Y52），防止炉顶溢料。