

老化箱 老化室

产品名称	老化箱 老化室
公司名称	嘉兴市南工机械有限公司
价格	2500.00/1台
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区新丰工业区
联系电话	0573-83022065 15157468669

产品详情

产品用途

- 1.精密工业烤箱温度范围广泛。它适用于高温试验，烘焙，干燥箱热处理或其他加热用。
- 2.精密恒温箱之工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定烤箱的工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使烤箱温度恒温。
- 3.恒温烤箱装有电动鼓风机，促使烤箱室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。
- 4.本烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。
- 5.本工业烘箱是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。

箱体结构 工业烤箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。

规格参数 送风方式：强制循环送风 内箱尺寸、温度范围：可以根据客户要求定做
温度控制器：原装进口微电脑自动演算控制器 4位数led显示 auto turning pid控制
alarm可做警报或timer功能选择 switching power 85-265v ac 温度波动度： ± 0.5 温度均匀度： ± 1
材质：内箱sus # 304不锈钢，外箱钢板喷塑 保温材质：聚胺脂+高效压缩玻璃棉 控制方式：pid+ssr输出
迫紧：工业烤箱专用硅胶

定时器：控制器具定时器功能 附件：工业烤箱电源线2.5米，备用保险丝壹份
保护装置：工业烤箱超温保护器，马达过载保护器，蜂鸣器，故障指示灯，无熔丝开关
加热器材质：鳍片散热管形不锈钢电热器 隔板材质：不锈钢栅板3片(或根据具体要求定做)

型号	内部尺寸mm	外部尺寸约mm	波动度	均匀度	电压	功率
sim-101-0a	350 × 350 × 350	470 × 500 × 690	± 0.5	± 1	220v	1.0

sim-101-1a	350 × 450 × 450	520 × 600 × 790				1.5
sim-101-2a	450 × 550 × 550	610 × 700 × 890				2.2
sim-101-3a	500 × 600 × 700	670 × 730 × 1000				3.2
sim-t640a	800 × 800 × 1000	970 × 1100 × 1650			380v	5.0
sim-t1000a	1000 × 1000 × 1000	1150 × 1300 × 1650				8.0

备注:本厂可按照客户要求定做各种特殊尺寸，特殊温度的非标精密工业烤箱，烘干箱!
 嘉兴市南工机械有限公司<http://www.nangongjixie.com>

南工机械阿里巴巴旗舰店<http://nangongjixie0573.cn.alibaba.com/>

南工机械阿里巴巴官方直销店<http://jxngjx.cn.alibaba.com/>

工业烘箱、uv光固化机、隧道烘干炉、高低温箱、盐雾试验箱、超低温冰箱，联系电话15157468669，欢迎咨询！