

# 英国UK进口过滤器、进口油过滤器

产品名称	英国UK进口过滤器、进口油过滤器
公司名称	上海贵策阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区场中路360号
联系电话	86-02166987378 13621840325

## 产品详情

英国阀门国际有限公司—英国uk阀门(优科)中国总代理主要产品有:进口针型阀、进口球阀、进口截止阀、进口闸阀、进口止回阀、进口旋塞阀、进口过滤器、进口柱塞阀、进口蝶阀、进口平衡阀、进口水力控制阀、进口波纹管截止阀、进口波纹管闸阀、进口气动球阀、进口气动蝶阀、进口气动角座阀。1、闸阀类:铸铁法兰闸阀ukfa4。铸钢法兰闸阀ukfa3。不锈钢法兰闸阀ukfa5/8。铸钢焊接闸阀ukza3。不锈钢焊接闸阀ukza5/8。丝口不锈钢闸阀ukua5/8。弹性软密封闸阀(定货时请注明暗杆或明杆)ukxa3。波纹管闸阀ukqa3/5。锻钢闸阀ukfa2/ukza2/ukua2。高温法兰闸阀ukfa1/7。高温高压焊接闸阀ukza1/7。高温高压法兰闸阀ukfa1/7。衬氟闸阀ukf-a3。2、截止阀类:铸钢法兰截止阀ukfb3。不锈钢法兰截止阀ukfb5/8。铸钢焊接截止阀ukzb3。不锈钢焊接截止阀ukzb5/8。丝口不锈钢截止阀ukub5/3。波纹管截止阀ukqb3/5。锻钢截止阀ukfb2/ukzb2/ukub2。高温法兰截止阀ukfb1/7。高温高压焊接截止阀ukzb1/7。高温高压法兰截止阀ukfb1/7。衬氟截止阀ukf-b3、衬胶截止阀uke-b3。蒸汽截止阀。3、球阀类:气动法兰球阀uksc3/5/8, 气动调节球阀uktsc3/5/8。气动丝口球阀uksuc5/8, 法兰铸钢球阀ukfc3, 法兰不锈钢球阀ukfc5/8, 法兰三片式铸钢球阀ukfc3、法兰三片式不锈钢球阀ukfc5/8, 不锈钢丝口球阀ukuc5/8, 高压锻钢球阀ukfc2, 高压小型锻钢球阀ukwc2/ukmc2, 高压小型三通球阀uklc2、高压卡箍球阀ukpc2、npt丝口球阀ukuc3/5, 高温球阀, 高温丝口球阀, 焊接式高压球阀ukzc3, 超薄型对夹式球阀ukkc3/5/8。衬氟球阀ukf-c3。蜗轮球阀uktc3/5/8。三通t型球阀ukrc, 三通型球阀uklc。三通丝口球阀ukulc、ukurc。天然气专用球阀。4、止回阀类:法兰铸钢止回阀ukfd3、法兰不锈钢止回阀ukfd5/8, 不锈钢丝口止回阀ukud5/8、对夹式弹簧止回阀ukd5/8、对夹升降式止回阀ukkd3/5/8、超薄型对夹式止回阀ukdkd5/8、对夹式高压止回阀、静音式止回阀ukjd3、消声止回阀ukid3/5、高压法兰止回阀、高温法兰止回阀、高温高压对焊止回阀、衬氟止回阀ukf-d、衬胶止回阀uke-d高压锻钢止回阀、橡胶瓣式止回阀ukbd3、蝶式止回阀uked3/5/8。球型止回阀ukwd3、缓闭式止回阀。5、蝶阀类:气动蝶阀ukse3/5、气动调节蝶阀uksse3/5。法兰铸铁蝶ukfe4、法兰铸钢蝶阀ukfd3、法兰不锈钢蝶ukfd5、对夹式铸铁蝶阀ukke4、对夹式铸钢蝶阀ukke3、对夹式不锈钢蝶阀ukke5、对夹式铝合金蝶阀ukke0、衬胶蝶阀uke-e、衬氟蝶阀ukf-e、金属硬密封蝶阀、蜗轮蝶阀ukte4/3/5。6、针型阀类:内螺纹针型阀ukj-76h、内外螺纹针型阀ukj-72h、外螺纹带活接针型阀ukj-82h、波纹管针型阀ukj-26h、卡套式针型阀ukj-82h、对焊式针型阀ukj-85h、承插焊针型阀ukj-86h。角式内外螺纹针型阀ukj-73h、角式外螺纹带活接针型阀ukb-54h。角式卡套针型阀ukb-52h、npt内螺纹球阀。7、气动角座阀类:内螺纹气动角座阀ukybus、焊接式气动角座阀ukybus-zs、法兰式气动角座阀ukybus-fs、卡箍式气动角座阀ukybus-is。8、过滤器类:法兰y型铸钢过滤器ukfm3、法兰y型不锈钢过滤器ukfm5/8、丝口不锈钢过滤器ukum5/8、蒸汽过滤器、天然气过滤器。篮式直通过滤器ukm3/5/89、柱塞阀类:铸钢柱塞阀ukfg3、不锈钢柱塞阀ukfg5/8、法兰柱塞阀。10、旋塞阀类:法兰旋塞阀、不锈钢旋塞阀ukfs5/8、铸钢旋塞阀ukfs3。衬氟旋塞阀ukf-s11、水力控制

阀类：多功能水泵控制阀uk-zw、多功能持压/泄压阀uk-eh、多功能遥控浮球阀uk-kw、缓闭式止回阀uk-c h、流量控制阀uk-dh、活塞式可调减压稳压阀uk-vw、活塞式安全/泄压阀uk-nw。12、平衡阀类:自力式平衡阀(动态流量)ukl-f、数字锁定平衡阀ukl-s、手动平衡阀ukl-p。备注:阀体的材质有:铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢。dn15-dn50压力为125lb-2500lb，dn65-dn150压力为125lb-1500lb，dn200-dn300压力为150lb-300lb。工作温度为-40° -550°。传动方式为手动、蜗轮或气动。连接方式为:法兰、焊接、对夹、丝口。