

# 中国永一阀门GQ47H型轨道球阀

产品名称	中国永一阀门GQ47H型轨道球阀
公司名称	永一阀门集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:永一阀门集团有限公司 型号:GQ47H、GQ347H、GQ647H 类型:轨道球阀
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	15869689183

## 产品详情

### 产品说明

GQ47H轨道球阀适用于石油化工、液化石油气储存、炼油厂、天然气、压缩机系统、油气输送管线、轻工、纺织等行业。（GQ47H、GQ347H、GQ647H、GQ947H）

### 产品特点

1、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修。能有效减少装置停车，降低生产成本3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题4、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆，只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力，将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封性能不受管线压差变化的影响，在各种工况下密封性能都有可靠保证6、密封面的自清结构。当球体倾离阀座时，管线中的流体会沿球体密封面成360°均匀通过。不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷，也冲走了密封面上的聚积物，达到自清洁的目的。

### 技术规范

设计依据	GB	API	
结构长度	JB/T 7745GB/T 12221	AN	
连接法兰	GB/T 9113JB/79HG20592	AN	
对焊端	GB/T 12224	MS	
试验和检验	JB/T 9092	API	
性能规范	压力等级	试验压力	适用环境

	壳体试验	密封试验	
1.6	2.4	1.76	易燃、易爆、易挥发、易聚合
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
6.4	9.6	7.04	
class 150	2.94	2.2	
class 300	7.5	5.5	
class 600	15.0	11.0	
适用温度	-196 ~ 550		
适用介质	水、油、天然气用各种软性介质与悬浮液		
驱动方式	手动、气动、电动		

### 性能参数

型号	GQ47H-16C		GC
工作压力 (MPa)	1.6		2.5
工作温度 ( )	-190 ~ 550		
适用介质	水、蒸汽、油品		
材料	阀体、阀盖	WCB	
	阀杆	2Cr13	
	球体	WCB + HCr/STL	
	阀座	25	
	填料	柔性石墨	