

路德集团单向土工格栅价格优惠的土工格栅

产品名称	路德集团单向土工格栅价格优惠的土工格栅
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

单向拉伸聚丙烯土工格栅是以聚丙烯（pp）为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、拉伸而成。经拉伸后的土工格栅，具有相当高的抗拉强度和弹性模量，单向拉伸聚丙烯土工格栅适用于修建公路、铁路、港口以及江河湖海岸边的加筋挡土墙、堤坝、桥面、陡坡等工程，此种单向土工格栅可大大提高工程的承载能力，延长使用寿命，减少占地面积，施工方便，缩短工期，降低造价，减小维修费用。

单向拉伸聚丙烯土工格栅 性能参数

规格	tgdg 300										
项目	tg d g 3 5	tg d g 5 0	tg d g 8 0	tg d g	tg d g	tg d g	tg d g	tg d g	tg d g	tg d g	
幅宽(m)	1 或 1.1 或 2.5 或 3										
拉伸强度 (kn/m)	3 5	5 0	8 0	1 1	1 2	1 5	1 6	2 0	2 2	2 6	300

				0	0	0	0	0	0	0	
标称伸长率 (%)	10										
2%伸长率时的拉伸强度 (kn/m)											108
	1	1	2	3	3	4	4	5	8	9	
	0	2	6	2	6	2	5	6	0	4	
5%伸长率时的拉伸强度 (kn/m)											213
	2	2	4	6	7	8	9	1	1	1	
	2	8	8	4	2	4	0	1	1	1	
								2	6	5	