

# 重庆买到排水管道闭水试验用闭水堵

产品名称	重庆买到排水管道闭水试验用闭水堵
公司名称	枣强县大成橡胶有限公司
价格	650.00/套
规格参数	
公司地址	衡水市富强北路
联系电话	0318-8536808 18732803508

## 产品详情

大成闭水堵已通过技术鉴定,荣获市建管局,市建委及全国安装协会技术进步一等奖,被市监督站列为排水管道闭水试验,维修堵水推广项目.大成闭水堵堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道堵水气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,封堵气囊填满整个管道断面,利用管道闭水堵壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的.该堵水气囊与第一代闭水堵相比:有着气密性好,弹变性强,耐磨性高,耐酸性高,抗老化,价格更便宜,质量更好,功能更完善,检测更直观等优点,可用于管道内直径50,75,100,125,150,200,250,300,400,500mm等十种管径的铸铁或塑料管道(特别是对螺纹管道),600—1500管径的闭水堵需要预定.

管道堵水气囊又称闭水堵,成品闭水试验气囊特点(圆椭型,接触管道面积不多,但易于塞入管道,该排水管道堵水工具与第一代管道堵水气囊相比有着气密性,弹变性,耐磨性,耐酸性,抗老化,价格更便宜,质量更好,功能更完善,检测更直观,堵水效果更极佳,操作简单,重量轻,本体尺寸小,经济更实用;本气囊可以自由折弯180度,有一定的耐腐蚀性能;超强膨胀性)管道堵水气囊特别适合对排水管道封后进行闭水试验,闭气试验,漏点查找,管道维修临时堵水等维护测试工作.【可用于50,75,100,125,150,200,250,300,350九种管径的铸铁或塑料管道(特别是对螺纹管道),400—1200管径的胶套需要预定】.

闭水堵充气压力参数表:

封堵气囊型号	顺应管径mm	气囊直径mm	长度mm	充气压力mpa	接受压力bar	分量kg
hx-50a	50	49	135	0.15	1.0	0.015
hx75-a	75	72	160	0.15	1.0	0.020

hx100-a	100	95	210	0.15	0.8	0.32
hx150-a	150	145	280	0.05	0.4	0.55
hx200-a	200	195	310	0.05	0.3	1.1
hx300-a	300	290	350	0.04	0.3	2.0
hx400-a	400	380	450	0.03	0.025	5.8
hx500-a	500	480	550	0.025	0.2	7.5
hx600-b	600	600	1800	0.05	0.5	20.0
hx700-b	700	700	750	0.05	0.3	8.0
hx800-b	800	800	1200	0.05	0.04	21.0
hx900-b	900	900	1350	0.04	0.035	24.0
hx1000-b	1000	1000	1500	0.04	0.4	30.0
hx1200-b	1200	1200	1800	0.04	0.4	38.0
hx1500-b	1500	1500	2250	0.04	0.4	65.0

