

HZS25混凝土搅拌站直销厂家报价价格

产品名称	HZS25混凝土搅拌站直销厂家报价价格
公司名称	山东重拓机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市獐山经济发展区
联系电话	13406669272

产品详情

性能简介：

混凝土搅拌站是由骨料、水泥、粉煤灰、粉状外加剂、水、液体外加剂等物料完成储存、输送、计量、搅拌等过程的全自动混凝土搅拌成套设备，适用于大型预拌混凝土生产厂商。

- 其主要特点：
- 1、搅拌机内实现免人工清理，不粘搅拌轴、不粘拌筒盖；
 - 2、混凝土接料斗采用耐磨技术设计，经久耐用,使用寿命是以前的5倍以上，且不损伤斗体；
 - 3、添加剂秤采用防渗漏技术，确保混凝土生产安全；
 - 4、水秤采用增压卸水技术，并可方便实现加减水，确保混凝土塌落度控制；
 - 5、模块化设计、工厂化程度高、安装调试快捷；
 - 6、料斗实现不粘砂及快速卸料技术，且上料过程全封闭，环保无污染；7、粉料仓设置集中控制器和负压脉冲反吹收尘装置，便于散装车司机直接控制，实现水泥仓安全和环保除尘；
 - 8、控制系统操作简单、稳定可靠，具备补秤、扣秤、连续生产、智能报警等多项功能。

主要技术参数：

	(m3/h)	主机型号	容量(m3)	配料机型号	kw	骨料	水	水泥	液体外加剂	(m)	(t)
hzs25a	25	js500	0.5	pld800	60	±2	±1	±1	±1	3.8	25
hzs35	35	js750	0.75	pld1200-	70	±2	±1	±1	±1	3.8	28

hzs35z	35	js750	0.75	pld1200-	75	± 2		± 1			25
hzs50	50	js1000	1	pld1600-	100	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	40
hzs50a	50	js1000	1	pld1600q-	100	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	42
hzs50b	50	js1000	1	pld1600q-	100	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	44
hzs60	60	js1000	1	pld2400q-	100	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	50
hzs75	75	js1500	1.5	pld2400q-	110	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	46
hzs75a	75	js1500	1.5	pld2400q-	110	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	50
hzs90	90	js1500或js1500a	1.5	pld2400q-	132	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	60
hzs100	100	js2000b	2	pld3200qd-iv	180	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	75
hzs120	120	js2000或js2000a	2	pld3200qd-iv	200	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	80
hzs150	150	js3000	3	pld4800q-iv	220	± 2	± 1	± 1	± 1	4	100
hzs150a	150	js3000a	3	pld4800-iv	290	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	105
hzs150b	150	js3000a	3	pld4800-iv	290	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	100
hzs180a	150	js3500a	3.5	pld5600-iv	329	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	120
2hzs120	120	js1000	2x1	2xpld2400-	200	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	88
2hzs240	240	js2000a	2x2	2xpld3200a-iv	480	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	160
2hzs70	70	js750	2x0.75	pld1200-	129	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	56

2hzs300	300	js3000a	2x3	pld4800-iv	580	± 2	± 1	± 1	± 1	3.8	210
lhzs120	120	连续搅拌	/	连续配料	180	± 2	± 1	± 1	± 1	3.3	80